

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年11月17日現在

株式会社IHIアグリテック

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ 可否	確認日
小型ブロードキャスト	MBC201SE MBC201SM MBC201PE MBC201PM (※1) (※2)	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF	㊦セキ T235F ㊦セキ YDM-T234F	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm (※2) Sヒッチ装着時 インPLEMENT最低地上高 300mm	○	2020/02/25
小型ブロードキャスト	MBC301SE MBC301SM MBC301PE MBC301PM (※1) (※2)	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF	㊦セキ T235F ㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F ㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm (※2) Sヒッチ装着時 インPLEMENT最低地上高 300mm	○	2020/02/25
小型ブロードキャスト	MBC401SE MBC401SM MBC401PE MBC401PM (※1) (※2)	井関農機株式会社	NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F ㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F ㊦セキ YDN-T227F	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm (※2) Sヒッチ装着時 インPLEMENT最低地上高 300mm	○	2020/02/25
GPSナビキャスト	MGC201PN (※1) (※2)	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF	㊦セキ T235F ㊦セキ YDM-T234F	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm (※2) Sヒッチ装着時 インPLEMENT最低地上高 300mm	○	2020/02/25
GPSナビキャスト	MGC301PN (※1) (※2)	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF	㊦セキ T235F ㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F ㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm (※2) Sヒッチ装着時 インPLEMENT最低地上高 300mm	○	2020/02/25
GPSナビキャスト	MGC401PN (※1) (※2)	井関農機株式会社	NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F ㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F ㊦セキ YDN-T227F	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm (※2) Sヒッチ装着時 インPLEMENT最低地上高 300mm	○	2020/02/25

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。