

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2023年10月18日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリー	FTF161R (※1)	井関農機株式会社	NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF NTA403FF	㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F ㊦セキ YDM-T231F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/01/20
	FTF181 FTF181R FTF181V (※1)	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF	㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/01/20
	FTF201 FTF201S FTF201R FTF201V (※1)	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F ㊦セキ YDN-T227F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/01/20
	FTF221 FTF221S FTF221R FTF221V (※1)	井関農機株式会社	NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F ㊦セキ YDN-T227F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/01/20
ロータリー	FTE201 FTE201R (※1)	井関農機株式会社	TJV655 TJV755(L型除く) TJX743	㊦セキ YDN-T261F ㊦セキ YDN-T260F ㊦セキ YDN-T252F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/04/11
	FTE221 FTE221S FTE221R (※1)	井関農機株式会社	TJV655 TJV755 TJX743	㊦セキ YDN-T261F ㊦セキ YDN-T260F ㊦セキ YDN-T252F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/04/11
	FTE241 FTE241S FTE241R (※1)	井関農機株式会社	TJV655 TJV755 TJX743	㊦セキ YDN-T261F ㊦セキ YDN-T260F ㊦セキ YDN-T252F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/04/11
ロータリー	FTV242 (※1)	井関農機株式会社	TJV655 TJV755(L型を除く) (※2)	㊦セキ YDN-T261F ㊦セキ YDN-T260F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 135kg	○	2023/10/18
		井関農機株式会社	TJV755(L型のみ) TJV885 TJV985	㊦セキ YDN-T260F ㊦セキ YDP-T259F ㊦セキ YDP-T258F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2023/10/18
		井関農機株式会社	TJX743 (※2)	㊦セキ YDN-T252F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 180kg	○	2023/10/18
		井関農機株式会社	TJX873 TJX973 (※2)	㊦セキ YDP-T251F ㊦セキ YDP-T250F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 90kg	○	2023/10/18
	FTV262 (※1)	井関農機株式会社	TJV885 TJV985	㊦セキ YDP-T259F ㊦セキ YDP-T258F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2023/10/18
		井関農機株式会社	TJX873 TJX973 (※2)	㊦セキ YDP-T251F ㊦セキ YDP-T250F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆小橋Lヒッチ装着時 90kg ◆小橋2Lヒッチ装着時 135kg	○	2023/10/18
	FTV282 (※1)	井関農機株式会社	TJV885 TJV985 (※2)	㊦セキ YDP-T259F ㊦セキ YDP-T258F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆小橋2Lヒッチ装着時 45kg	○	2023/10/18

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2023年10月18日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日	
ロータリー	FTV282 (※1)	井関農機株式会社	TJX873 TJX973 (※2)	㊦セキ YDP-T251F ㊦セキ YDP-T250F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 135kg	○	2023/10/18	
ロータリー	FTV240 (※1)	井関農機株式会社	TJV655 TJV755(L型除く) (※2)	㊦セキ YDN-T261F ㊦セキ YDN-T260F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 90kg	○	2020/04/11	
		井関農機株式会社	TJV755(L型のみ) TJV885 TJV985	㊦セキ YDN-T260F ㊦セキ YDP-T259F ㊦セキ YDP-T258F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/04/11	
		井関農機株式会社	TJX743 TJX873 TJX973 (※2)	㊦セキ YDN-T252F ㊦セキ YDP-T251F ㊦セキ YDP-T250F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 135kg	○	2020/04/11	
	FTV260 (※1)	井関農機株式会社	TJV885 TJV985	㊦セキ YDP-T259F ㊦セキ YDP-T258F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/04/11	
		井関農機株式会社	TJX873 TJX973 (※2)	㊦セキ YDP-T251F ㊦セキ YDP-T250F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 135kg	○	2020/04/11	
	FTV280 (※1)	井関農機株式会社	TJV885 TJV985	㊦セキ YDP-T259F ㊦セキ YDP-T258F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/04/11	
		井関農機株式会社	TJX873 (※2)	㊦セキ YDP-T251F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 135kg	○	2020/04/11	
		井関農機株式会社	TJX973 (※2)	㊦セキ YDP-T250F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 180kg	○	2020/04/11	
	ロータリー	SJ160 SJ160S (※1)	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	㊦セキ T235F ㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2023/04/07
			井関農機株式会社	NT255FF NTA335FF、NT335FF	㊦セキ T279F ㊦セキ YDM-T278F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2023/04/07
SJ170 SJ170S (※1)		井関農機株式会社	NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2023/04/07	
		井関農機株式会社	NTA335FF、NT335FF	㊦セキ YDM-T278F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2023/04/07	
SJ180 SJ180S (※1)		井関農機株式会社	NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2023/04/07	
		井関農機株式会社	NTA335FF、NT335FF	㊦セキ YDM-T278F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2023/04/07	
ロータリー	SF180 SF180S SF180SR SR180C (※1)	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF	㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2023/04/07	
		井関農機株式会社	NTA365FF、NT365FF NTA435FF、NT435FF NTA465FF、NT465FF NTA505FF、NT505FF	㊦セキ YDM-T277F ㊦セキ YDM-T276F ㊦セキ YDM-T275F ㊦セキ YDN-T274F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2023/04/07	

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2023年10月18日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリー	SF190 SF190S SF190SR (※1)	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF	㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2023/04/07
		井関農機株式会社	NTA365FF、NT365FF NTA435FF、NT435FF NTA465FF、NT465FF NTA505FF、NT505FF	㊦セキ YDM-T277F ㊦セキ YDM-T276F ㊦セキ YDM-T275F ㊦セキ YDN-T274F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2023/04/07
	SF200 SF200S SF200SR (※1)	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F ㊦セキ YDN-T227F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2023/04/07
		井関農機株式会社	NTA435FF、NT435FF NTA465FF、NT465FF NTA505FF、NT505FF NTA555FF、NT555FF NTA605FF、NT605FF	㊦セキ YDM-T276F ㊦セキ YDM-T275F ㊦セキ YDN-T274F ㊦セキ YDN-T273F ㊦セキ YDN-T272F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2023/04/07
	SF220 SF220S SF220SR (※1)	井関農機株式会社	NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F ㊦セキ YDN-T227F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2023/04/07
		井関農機株式会社	NTA465FF、NT465FF NTA505FF、NT505FF NTA555FF、NT555FF NTA605FF、NT605FF	㊦セキ YDM-T275F ㊦セキ YDN-T274F ㊦セキ YDN-T273F ㊦セキ YDN-T272F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2023/04/07
ロータリー	KJS140 KJS140S (※1)	井関農機株式会社	NT253FF	㊦セキ T235F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26
	KJS150 KJS150S (※1)	井関農機株式会社	NT253FF	㊦セキ T235F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26
	KJS160 KJS160S (※1)	井関農機株式会社	NT253FF	㊦セキ T235F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26
ロータリー	KJM160 KJM160S KJM160R KJM160SR KJM160SV (※1)	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、T283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	㊦セキ T235F ㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26
	KJM170 KJM170S KJM170R KJM170SR KJM170SV (※1)	井関農機株式会社	NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26
	KJM180 KJM180S KJM180R KJM180SR KJM180SV (※1)	井関農機株式会社	NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26
ロータリー	KJL170 KJL170S KJL170R KJL170SR KJL170V KJL170SV KJL170C (※1)	井関農機株式会社	NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF	㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F ㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26
	KJL180 KJL180S KJL180R KJL180SR KJL180V KJL180SV KJL180C (※1)	井関農機株式会社	NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF	㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F ㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26
	KJL190 KJL190S KJL190R KJL190SR KJL190V KJL190SV (※1)	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF	㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2023年10月18日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ロータリー	KJL200 KJL200S KJL200R KJL200SR KJL200V KJL200SV (※1)	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF	㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26
	KJL220S KJL220SR KJL220SV (※1)	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF	㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26
ロータリー	KJF203 KJF203KW (※1)	井関農機株式会社	NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF (※2)	㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F ㊦セキ YDN-T227F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) シッチ装着に限る	○	2020/08/26
		井関農機株式会社	TJV655 (※2)	㊦セキ YDN-T261F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) Lシッチ装着に限る	○	2020/08/26
	KJF223 KJF223KW (※1)	井関農機株式会社	TJV655 TJV755(L型除く) TJX743	㊦セキ YDN-T261F ㊦セキ YDN-T260F ㊦セキ YDN-T252F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26
	KJF243 KJF243KW (※1)	井関農機株式会社	TJV655 TJV755(L型除く) TJX743	㊦セキ YDN-T261F ㊦セキ YDN-T260F ㊦セキ YDN-T252F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26
ロータリー	KRS182 (※1)	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF (※2)	㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F ㊦セキ YDN-T227F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) シッチ装着に限る	○	2020/08/26
	KRS202 KRS202KW (※1)	井関農機株式会社	NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF (※2)	㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F ㊦セキ YDN-T227F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) シッチ装着に限る	○	2020/08/26
		井関農機株式会社	TJV655 (※2)	㊦セキ YDN-T261F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) Lシッチ装着に限る	○	2020/08/26
	KRS222 KRS222KW (※1)	井関農機株式会社	TJV655 TJV755 TJX743	㊦セキ YDN-T261F ㊦セキ YDN-T260F ㊦セキ YDN-T252F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26
	KRS242 KRS242KW (※1)	井関農機株式会社	TJV655 TJV755 TJX743	㊦セキ YDN-T261F ㊦セキ YDN-T260F ㊦セキ YDN-T252F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26
	KRS262KW (※1)	井関農機株式会社	TJV655 TJV755 TJX743	㊦セキ YDN-T261F ㊦セキ YDN-T260F ㊦セキ YDN-T252F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26
	KRS282KW (※1)	井関農機株式会社	TJV655 TJV755 TJX743	㊦セキ YDN-T261F ㊦セキ YDN-T260F ㊦セキ YDN-T252F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/08/26
ロータリー	SHV280 (※1)	井関農機株式会社	TJW1153 TJW1233 TJW1303C (※2)	㊦セキ YDR T263F ㊦セキ YDR T262F ㊦セキ YDR T270F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 270kg	○	2023/04/07
	SHV320 (※1)	井関農機株式会社	TJW1153 TJW1233 TJW1303C (※2)	㊦セキ YDR T263F ㊦セキ YDR T262F ㊦セキ YDR T270F	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 405kg	○	2023/04/07

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。