

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月24日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリー	FTF161 (※1)	ヤンマーアグリ株式会社	YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24
	FTF181 (※1)	ヤンマーアグリ株式会社	YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24
	FTF201 (※1)	ヤンマーアグリ株式会社	YT345(A)J YT352(A)J YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0013 ヤンマー YDM-S0020	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24
	FTF221 (※1)	ヤンマーアグリ株式会社	YT345(A)J YT352(A)J YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0013 ヤンマー YDM-S0020	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24
ロータリー	FTE201 (※1)	ヤンマーアグリ株式会社	YT460A YT465A YT472A	ヤンマー YDN-S0033	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24
	FTE221 (※1)	ヤンマーアグリ株式会社	YT460A YT465A YT472A	ヤンマー YDN-S0033	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24
	FTE241 (※1)	ヤンマーアグリ株式会社	YT460A YT465A YT472A	ヤンマー YDN-S0033	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24
		ヤンマーアグリ株式会社	YT488A	ヤンマー YDR-S0023	(※1) インブルメント最低地上高 200mm	○	2020/01/24

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月24日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ロータリー	FTV240 (※1)	ヤンマーアグリ株式会社	YT465A YT472A (※2)	ヤンマー YDN-S0033	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト180kg必要	○	2020/01/24
		ヤンマーアグリ株式会社	YT488A YT498A YT4104A (※2)	ヤンマー YDR-S0023	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト100kg必要	○	2020/01/24
		ヤンマーアグリ株式会社	YT5113A	ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー YDR-S0024(※2)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) フルクローラ仕様の型式	○	2020/01/24
	FTV260 (※1)	ヤンマーアグリ株式会社	YT488A YT498A YT4104A (※2)	ヤンマー YDR-S0023	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト100kg必要	○	2020/01/24
		ヤンマーアグリ株式会社	YT5113A	ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー YDR-S0024(※2)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) フルクローラ仕様の型式	○	2020/01/24
	FTV280 (※1)	ヤンマーアグリ株式会社	YT488A YT498A YT4104A (※2)	ヤンマー YDR-S0023	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト150kg必要	○	2020/01/24
		ヤンマーアグリ株式会社	YT5113A	ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー YDR-S0024(※2)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm (※2) フルクローラ仕様の型式	○	2020/01/24

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。