

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月23日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日	
ハロー	TX243 (※1)	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF	㊦セキ T235F ㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/06/23	
	TX273 (※1)	井関農機株式会社	NT253FF (※2)	㊦セキ T235F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 25kg	○	2020/06/23	
		井関農機株式会社	NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF	㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/06/23	
	TX313 (※1)	井関農機株式会社	NT253FF (※2)	㊦セキ T235F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 50kg	○	2020/06/23	
		井関農機株式会社	NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF (※2)	㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 25kg	○	2020/06/23	
		井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF	㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/06/23	
	TX343 (※1)	井関農機株式会社	NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF (※2)	㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 25kg	○	2020/06/23	
		井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF	㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/06/23	
	ハロー	TXF350 (※1)	井関農機株式会社	NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF	㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F ㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/01/21
		TXF380 (※1)	井関農機株式会社	NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F ㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F ㊦セキ YDN-T227F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/01/21
TXF410 (※1)		井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F ㊦セキ YDN-T227F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/01/21	
ハロー	TXV381 (※1)	井関農機株式会社	TJV655 TJV755(L型を除く) (※2)	㊦セキ YDN-T261F ㊦セキ YDN-T260F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 45kg	○	2020/04/11	
		井関農機株式会社	TJV755(L型のみ) TJV885	㊦セキ YDN-T260F ㊦セキ YDP-T259F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/04/11	
		井関農機株式会社	TJX743 (※2)	㊦セキ YDN-T252F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 45kg	○	2020/04/11	

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月23日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日						
ハロー	TXV381 (※1)	井関農機株式会社	TJX873	㊦セキ YDP-T251F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm	○	2020/04/11						
		井関農機株式会社	TJV655 TJV755(L型を除く) (※2)	㊦セキ YDN-T261F ㊦セキ YDN-T260F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 45kg	○	2020/04/11						
								井関農機株式会社	TJV755(L型のみ) TJV885	㊦セキ YDN-T260F ㊦セキ YDP-T259F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm	○	2020/04/11
		井関農機株式会社	TJX743 (※2)	㊦セキ YDN-T252F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 45kg	○	2020/04/11						
								井関農機株式会社	TJX873	㊦セキ YDP-T251F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm	○	2020/04/11
	TXV411 (※1)	井関農機株式会社	TJV655 TJV755(L型を除く) (※2)	㊦セキ YDN-T261F ㊦セキ YDN-T260F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 90kg	○	2020/04/11						
								井関農機株式会社	TJV755(L型のみ) TJV885	㊦セキ YDN-T260F ㊦セキ YDP-T259F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm	○	2020/04/11
		井関農機株式会社	TJX743 (※2)	㊦セキ YDN-T252F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 90kg	○	2020/04/11						
								井関農機株式会社	TJX873 (※2)	㊦セキ YDP-T251F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 45kg	○	2020/04/11
		TXV441 (※1)	井関農機株式会社	TJV755(L型のみ) (※2)	㊦セキ YDN-T260F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 90kg	○	2020/04/11					
	井関農機株式会社								TJV885 TJV985 (※2)	㊦セキ YDP-T259F ㊦セキ YDP-T258F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 45kg	○	2020/04/11
井関農機株式会社	TJX873 TJX973 (※2)								㊦セキ YDP-T251F ㊦セキ YDP-T250F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 180kg	○	2020/04/11	
ハロー	TXZ501 (※1)	井関農機株式会社	TJV755(L型のみ) (※2)	㊦セキ YDN-T260F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 90kg	○	2020/04/11						
								井関農機株式会社	TJV885 TJV985 (※2)	㊦セキ YDP-T259F ㊦セキ YDP-T258F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 45kg	○	2020/04/11
								井関農機株式会社	TJX873 TJX973 (※2)	㊦セキ YDP-T251F ㊦セキ YDP-T250F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 180kg	○	2020/04/11

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月23日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日
ハロ-	TXZ561 (※1)	井関農機株式会社	TJV885 TJV985 (※2)	㍉セキ YDP-T259F ㍉セキ YDP-T258F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 90kg	○	2020/04/11
		井関農機株式会社	TJX873 TJX973 (※2)	㍉セキ YDP-T251F ㍉セキ YDP-T250F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 225kg	○	2020/04/11
	TXZ621 (※1)	井関農機株式会社	TJV885 TJV985 (※2)	㍉セキ YDP-T259F ㍉セキ YDP-T258F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 180kg	○	2020/04/11
		井関農機株式会社	TJX873 TJX973 (※2)	㍉セキ YDP-T251F ㍉セキ YDP-T250F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト 315kg	○	2020/04/11
ハロ-	PJ180 (※1)	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF	㍉セキ T235F ㍉セキ YDM-T234F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm	○	2020/06/23
	PJ200 (※1)	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF	㍉セキ T235F ㍉セキ YDM-T234F ㍉セキ YDM-T233F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm	○	2020/06/23
	PJ220 (※1)	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF	㍉セキ T235F ㍉セキ YDM-T234F ㍉セキ YDM-T233F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm	○	2020/06/23
ハロ-	PX200 (※1)	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF	㍉セキ T235F ㍉セキ YDM-T234F ㍉セキ YDM-T233F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm	○	2020/06/23
	PX220 (※1)	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF	㍉セキ T235F ㍉セキ YDM-T234F ㍉セキ YDM-T233F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm	○	2020/06/23
	PX240 (※1)	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF	㍉セキ T235F ㍉セキ YDM-T234F ㍉セキ YDM-T233F ㍉セキ YDM-T232F ㍉セキ YDM-T231F ㍉セキ YDM-T230F ㍉セキ YDN-T229F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm	○	2020/06/23
	PX280 (※1)	井関農機株式会社	NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF	㍉セキ YDM-T234F ㍉セキ YDM-T233F ㍉セキ YDM-T232F ㍉セキ YDM-T231F ㍉セキ YDM-T230F ㍉セキ YDN-T229F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm	○	2020/06/23
ハロ-	PLZ321 (※1)	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF (※2)	㍉セキ YDN-T229F ㍉セキ YDN-T228F ㍉セキ YDN-T227F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm (※2) スイッチ装着に限る	○	2020/06/23
		井関農機株式会社	TJV655 TJV755	㍉セキ YDN-T261F ㍉セキ YDN-T260F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm	○	2020/06/23
		井関農機株式会社	TJX743	㍉セキ YDN-T252F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm	○	2020/06/23
	PLZ361 (※1)	井関農機株式会社	TJV655 TJV755 TJV885	㍉セキ YDN-T261F ㍉セキ YDN-T260F ㍉セキ YDP-T259F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm	○	2020/06/23
		井関農機株式会社	TJX743 TJX873	㍉セキ YDN-T252F ㍉セキ YDP-T251F	(※1) インプラメント最低地上高 200mm	○	2020/06/23

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。