

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年07月01日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	TXV381 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高200mm	○	2020/07/01
	TXV411 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高200mm	○	2020/07/01
	TXV441 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高200mm	○	2020/07/01
ハロー	TXZ501 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F MF6713-4C/F (※2)	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC YDR-SU44AS	(※1) インブルメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト MF4707-4C:80kg MF4709-4C:80kg MF4709-4F:120kg MF5710-4C:55kg MF5710-4F:110kg	○	2020/07/01
	TXZ561 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F MF6713-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC YDR-SU44AS	(※1) インブルメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト MF4709-4C:80kg MF4709-4F:120kg MF5710-4C:110kg MF5710-4F:165kg	○	2020/07/01
	TXZ621 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4709-4C/F MF5710-4C/F MF6713-4C/F (※2)	YDP-SU33AAC YDP-SU44AC YDR-SU44AS	(※1) インブルメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト MF4709-4C:200kg MF4709-4F:240kg MF5710-4C:220kg MF5710-4F:275kg MF6713-4C:55kg MF6713-4F:110kg	○	2020/07/01
ハロー	PLZ321 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F	YDN-SU33AAC	(※1) インブルメント最低地上高200mm	○	2020/07/01
	PLZ361 (※1)	エム・エス・ケー農業機械株式会社	MF4707-4C/F MF4709-4C/F MF5710-4C/F	YDN-SU33AAC YDP-SU33AAC YDP-SU44AC	(※1) インブルメント最低地上高200mm	○	2020/07/01

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。