

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月11日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日	
畦塗機	XRS751 (※1)	井関農機株式会社	NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF (※2)	㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト75kg必要	○	2020/01/21	
			NTA403FF、NT433FF NTA453FF	㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/01/21	
	XRS851 (※1)	井関農機株式会社	NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF (※2)	㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト75kg必要	○	2020/01/21	
			NTA403FF、NT433FF NTA453FF	㊦セキ YDM-T231F ㊦セキ YDM-T230F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/01/21	
畦塗機	XRM771 (※1)	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF (※2)	㊦セキ YDM-T231F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト25kg必要 (小橋スッチ装着時のみ)	○	2020/01/21	
			NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F ㊦セキ YDN-T227F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/01/21	
	XRM871 (※1)	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF (※2)	㊦セキ YDM-T231F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト25kg必要 (小橋スッチ装着時のみ)	○	2020/01/21	
			NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F ㊦セキ YDN-T227F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/01/21	
	畦塗機	XRV872 (※1)	井関農機株式会社	TJV655 TJV755(L型除く) (※2)	㊦セキ YDN-T261F ㊦セキ YDN-T260F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆散水キット装着時 45kg	○	2020/04/11
			井関農機株式会社	TJV755(L型のみ) TJV885 TJV985	㊦セキ YDN-T260F ㊦セキ YDP-T259F ㊦セキ YDP-T258F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/04/11
井関農機株式会社			TJX743 TJX873 TJX973	㊦セキ YDN-T252F ㊦セキ YDP-T251F ㊦セキ YDP-T250F	(※1) インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/04/11	

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

※ 上記一覧に掲載の前部ウエイト量は道路走行時に対応したウエイト量です。実際に作業する場合はこの限りではないので、当該作業機メーカーにお問い合わせください。