

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月24日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
畦塗り	XRS751 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300 GM301 (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 前部ウエイト45kg必要 ◆小橋Sヒッチ、 三菱デュアルヒッチ(0S)装着時 前部ウエイト10kg必要	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM330 GM331 (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 前部ウエイト95kg必要 ◆小橋Sヒッチ、 三菱デュアルヒッチ(0S)装着時 前部ウエイト85kg必要	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM360 GM361 (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 前部ウエイト45kg必要 ◆小橋Sヒッチ、 三菱デュアルヒッチ(0S)装着時 前部ウエイト40kg必要	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM450 GM451	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
	XRS751 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300 GA301 (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト35kg必要	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA330 GA331	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA360 GA361 (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト170kg必要	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450 GAK450 GA451 GAK451	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
	XRS851 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300 GM301 (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 前部ウエイト40kg必要 ◆小橋Sヒッチ、 三菱デュアルヒッチ(0S)装着時 前部ウエイト5kg必要	○	2020/01/24
	XRS851 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM330 GM331 (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 前部ウエイト85kg必要 ◆小橋Sヒッチ、 三菱デュアルヒッチ(0S)装着時 前部ウエイト70kg必要	○	2020/01/24
	XRS851 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM360 GM361 (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 前部ウエイト35kg必要 ◆小橋Sヒッチ、 三菱デュアルヒッチ(0S)装着時 前部ウエイト25kg必要	○	2020/01/24

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月24日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
畦塗り	XRS851 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM450 GM451	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300 GA301 (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 前部ウエイト35kg必要 ◆小橋Sヒッチ、 三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 前部ウエイト15kg必要	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA330 GA331	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
	XRS851 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA360 GA361 (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 前部ウエイト170kg必要 ◆小橋Sヒッチ、 三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 前部ウエイト150kg必要	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450 GAK450 GA451 GAK451	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM450 GM500 GM500ET GM451 GM501 GM501ET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
畦塗り	XRM771 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM550 GM551	三菱 YDN-GT55B	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450 GA500 GAK450 GAK500 GA451 GA501 GAK451 GAK501	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA550 GAK550 GA551 GAK551	三菱 YDN-GT55C	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM450 GM500 GM500ET GM451 GM501 GM501ET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
	XRM871 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM550 GM551	三菱 YDN-GT55B	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450 GA500 GAK450 GAK500 GA451 GA501 GAK451 GAK501	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA550 GAK550 GA551 GAK551	三菱 YDN-GT55C	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM450 GM500 GM500ET GM451 GM501 GM501ET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM550 GM551	三菱 YDN-GT55B	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450 GA500 GAK450 GAK500 GA451 GA501 GAK451 GAK501	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。