

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

小橋工業株式会社

2021年05月25日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
畦塗機	XRS751 XRS751B (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300 GM301 (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 45kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)、 小橋Sヒッチ装着時 10kg	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM330 GM331 (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 95kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)、 小橋Sヒッチ装着時 85kg	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM360 GM361 (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 45kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)、 小橋Sヒッチ装着時 40kg	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM450 GM451	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300 GA301 (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト35kg	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA330 GA331	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA360 GA361 (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト170kg	○	2020/01/24
	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450 GAK450 GA451 GAK451	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24	
	XRS851 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300 GM301 (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 40kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)、 小橋Sヒッチ装着時 5kg	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM330 GM331 (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 85kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)、 小橋Sヒッチ装着時 70kg	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM360 GM361 (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 35kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)、 小橋Sヒッチ装着時 25kg	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM450 GM451	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300 GA301 (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 35kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)、 小橋Sヒッチ装着時 15kg	○	2020/01/24

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

※ 上記一覧に掲載の前部ウエイト量は道路走行時に対応したウエイト量です。実際に作業する場合はこの限りではないので、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年05月25日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
畦塗機	XRS851 (※1)	三菱マヒンドラ農機株式会社	GA330 GA331	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA360 GA361 (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 170kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)、 小橋Sヒッチ装着時 150kg	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA450 GAK450 GA451 GAK451	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
畦塗機	XRM771 XRM771B (※1)	三菱マヒンドラ農機株式会社	GM450 GM500 GM500ET GM451 GM501 GM501ET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM550 GM551	三菱 YDN-GT55B	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA450 GA500 GAK450 GAK500 GA451 GA501 GAK451 GAK501	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA550 GAK550 GA551 GAK551	三菱 YDN-GT55C	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM450 GM500 GM500ET GM451 GM501 GM501ET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM550 GM551	三菱 YDN-GT55B	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
	XRM871 (※1)	三菱マヒンドラ農機株式会社	GA450 GA500 GAK450 GAK500 GA451 GA501 GAK451 GAK501	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA550 GAK550 GA551 GAK551	三菱 YDN-GT55C	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM450 GM500 GM500ET GM451 GM501 GM501ET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM550 GM551	三菱 YDN-GT55B	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA450 GA500 GAK450 GAK500 GA451 GA501 GAK451 GAK501	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA550 GAK550 GA551 GAK551	三菱 YDN-GT55C	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2020/01/24
畦塗機	RS752 RS752B (※1)	三菱マヒンドラ農機株式会社	GM300H、GM300HX GM301H、GM301HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 20kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 10kg(大径ロー仕様に限る) ◆標準3P直装時 25kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM330H、GM330HX GM331H、GM331HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 105kg ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 90kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)、 小橋Sヒッチ装着時 90kg ◆標準3P直装時 110kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA300H、GA300HX GA301H、GA301HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 45kg ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 30kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)、 小橋Sヒッチ装着時 30kg ◆標準3P直装時 50kg	○	2021/05/25

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

※ 上記一覧に掲載の前部ウエイト量は道路走行時に対応したウエイト量です。実際に作業する場合はこの限りではないので、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年05月25日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
畦塗機	RS752 RS752B (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA330H、GA330HX GA331H、GA331HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 15kg(大径ローラ仕様に限る) ◆標準3P直装時 15kg(大径ローラ仕様に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300H、GM300HX GM301H、GM301HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 20kg ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 5kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 10kg ◆標準3P直装時 25kg	○	2021/05/25
	RS752C RS752F (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM330H、GM330HX GM331H、GM331HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 105kg ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 90kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 90kg ◆小橋Sヒッチ装着時 90kg ◆標準3P直装時 110kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300H、GA300HX GA301H、GA301HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 45kg ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 30kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 35kg ◆小橋Sヒッチ装着時 30kg ◆標準3P直装時 50kg	○	2021/05/25
	RS752CB RS752FB (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA330H、GA330HX GA331H、GA331HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高 200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 15kg ◆標準3P直装時 15kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300H、GM300HX GM301H、GM301HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 20kg ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 5kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 10kg ◆小橋Sヒッチ装着時 5kg ◆標準3P直装時 25kg	○	2021/05/25
	RS752CB RS752FB (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM330H、GM330HX GM331H、GM331HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 105kg 90kg ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 90kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 95kg ◆小橋Sヒッチ装着時 90kg ◆標準3P直装時 110kg	○	2021/05/25

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

※ 上記一覧に掲載の前部ウエイト量は道路走行時に対応したウエイト量です。実際に作業する場合はこの限りではないので、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年05月25日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
畦塗機	RS752CB RS752FB (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300H, GA300HX GA301H, GA301HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 45kg ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 30kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 35kg ◆小橋Sヒッチ装着時 30kg ◆標準3P直装時 50kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA330H, GA330HX GA331H, GA331HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 15kg ◆標準3P直装時 15kg	○	2021/05/25
畦塗機	RM752H RM752HB (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300H, GM300HX GM301H, GM301HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 25kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM330H, GM330HX GM331H, GM331HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 35kg ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 20kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 25kg ◆小橋Sヒッチ装着時 15kg ◆標準3P直装時 35kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM360H, GM360HX GM361H, GM361HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 25kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM450, GM450X GM500, GM500X GM500ET, GM500XET GM451, GM451X GM501, GM501X GM501ET, GM501XET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM550, GM550X GM551, GM551X	三菱 YDM-GT55B	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300H, GA300HX GA330H, GA330HX GA301H, GA301HX GA331H, GA331HX	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA360H, GA360HX GA361H, GA361HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 115kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 110kg ◆小橋Sヒッチ装着時 100kg ◆標準3P直装時 115kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450, GA450X GA500, GA500X GAK450X GAK500, GAK500X GA451, GA451X GA501, GA501X GAK451X GAK501, GAK501X	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA550, GA550X GAK550X GA551, GA551X GAK551X	三菱 YDM-GT55C	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

※ 上記一覧に掲載の前部ウエイト量は道路走行時に対応したウエイト量です。実際に作業する場合はこの限りではないので、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年05月25日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
畦塗機	RM752F (※1)	三菱マヒンドラ農機株式会社	GM300H、GM300HX GM301H、GM301HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 45kg(安全フレーム機に限る) ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 45kg(安全フレーム機) 15kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 30kg(安全フレーム機に限る) ◆小橋Sヒッチ装着時 20kg(安全フレーム機に限る) ◆標準3P直装時 10kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM330H、GM330HX GM331H、GM331HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 50kg(安全フレーム機) 40kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 50kg(安全フレーム機) 25kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 30kg ◆小橋Sヒッチ装着時 20kg ◆標準3P直装時 40kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM360H、GM360HX GM361H、GM361HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 30kg(安全フレーム機に限る) ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 45kg(安全フレーム機) 10kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 30kg(安全フレーム機に限る) ◆小橋Sヒッチ装着時 20kg(安全フレーム機に限る) ◆標準3P直装時 10kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM450、GM450X GM500、GM500X GM500ET、GM500XET GM451、GM451X GM501、GM501X GM501ET、GM501XET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM550、GM550X GM551、GM551X	三菱 YDN-GT55B	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA300H、GA300HX GA330H、GA330HX GA301H、GA301HX GA331H、GA331HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 10kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA360H、GA360HX GA361H、GA361HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 115kg ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 100kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 110kg ◆小橋Sヒッチ装着時 100kg ◆標準3P直装時 115kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA450、GA450X GA500、GA500X GAK450X GAK500、GAK500X GA451、GA451X GA501、GA501X GAK451X GAK501、GAK501X	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA550、GA550X GAK550X GA551、GA551X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

※ 上記一覧に掲載の前部ウエイト量は道路走行時に対応したウエイト量です。実際に作業する場合はこの限りではないので、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年05月25日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
畦塗機	RM752FB (※1)	三菱マヒンドラ農機株式会社	GM300H、GM300HX GM301H、GM301HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 50kg(安全フレーム機) 20kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 50kg(安全フレーム機) 20kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 30kg(安全フレーム機に限る) ◆小橋Sヒッチ装着時 20kg(安全フレーム機に限る) ◆標準3P直装時 10kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM330H、GM330HX GM331H、GM331HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 50kg(安全フレーム機) 40kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 50kg(安全フレーム機) 25kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 30kg ◆小橋Sヒッチ装着時 20kg ◆標準3P直装時 40kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM360H、GM360HX GM361H、GM361HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 50kg(安全フレーム機に限る) ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 50kg(安全フレーム機) 15kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 30kg(安全フレーム機に限る) ◆小橋Sヒッチ装着時 20kg(安全フレーム機に限る) ◆標準3P直装時 10kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM450、GM450X GM500、GM500X GM500ET、GM500XET GM451、GM451X GM501、GM501X GM501ET、GM501XET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM550、GM550X GM551、GM551X	三菱 YDN-GT55B	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA300H、GA300HX GA330H、GA330HX GA301H、GA301HX GA331H、GA331HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 10kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA360H、GA360HX GA361H、GA361HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 115kg ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 100kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 110kg ◆小橋Sヒッチ装着時 100kg ◆標準3P直装時 115kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA450、GA450X GA500、GA500X GAK450X GAK500、GAK500X GA451、GA451X GA501、GA501X GAK451X GAK501、GAK501X	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA550、GA550X GAK550X GA551、GA551X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

※ 上記一覧に掲載の前部ウエイト量は道路走行時に対応したウエイト量です。実際に作業する場合はこの限りではないので、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年05月25日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
畦塗機	RM852H (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300H、GM300HX GM301H、GM301HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 25kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM330H、GM330HX GM331H、GM331HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 35kg ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 20kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 25kg ◆小橋Sヒッチ装着時 15kg ◆標準3P直装時 35kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM360H、GM360HX GM361H、GM361HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 25kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM450、GM450X GM500、GM500X GM500ET、GM500XET GM451、GM451X GM501、GM501X GM501ET、GM501XET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM550、GM550X GM551、GM551X	三菱 YDN-GT55B	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300H、GA300HX GA330H、GA330HX GA301H、GA301HX GA331H、GA331HX	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA360H、GA360HX GA361H、GA361HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 115kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 110kg ◆小橋Sヒッチ装着時 100kg ◆標準3P直装時 115kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450、GA450X GA500、GA500X GAK450X GAK500、GAK500X GA451、GA451X GA501、GA501X GAK451X GAK501、GAK501X	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA550、GA550X GAK550X GA551、GA551X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
			RM852F (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300H、GM300HX GM301H、GM301HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 50kg(安全フレーム機) 20kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 50kg(安全フレーム機) 20kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 30kg(安全フレーム機に限る) ◆小橋Sヒッチ装着時 20kg(安全フレーム機に限る) ◆標準3P直装時 10kg(安全フレーム機に限る)

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

※ 上記一覧に掲載の前部ウエイト量は道路走行時に対応したウエイト量です。実際に作業する場合はこの限りではないので、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年05月25日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
畦塗機	RM852F (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM330H, GM330HX GM331H, GM331HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 50kg(安全フレーム機) 40kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 50kg(安全フレーム機) 25kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 30kg ◆小橋Sヒッチ装着時 20kg ◆標準3P直装時 40kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM360H, GM360HX GM361H, GM361HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 50kg(安全フレーム機に限る) ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 50kg(安全フレーム機) 15kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 30kg(安全フレーム機に限る) ◆小橋Sヒッチ装着時 20kg(安全フレーム機に限る) ◆標準3P直装時 10kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM450, GM450X GM500, GM500X GM500ET, GM500XET GM451, GM451X GM501, GM501X GM501ET, GM501XET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM550, GM550X GM551, GM551X	三菱 YDM-GT55B	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300H, GA300HX GA330H, GA330HX GA301H, GA301HX GA331H, GA331HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 10kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA360H, GA360HX GA361H, GA361HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 115kg ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 100kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 110kg ◆小橋Sヒッチ装着時 100kg ◆標準3P直装時 115kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450, GA450X GA500, GA500X GAK450X GAK500, GAK500X GA451, GA451X GA501, GA501X GAK451X GAK501, GAK501X	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA550, GA550X GAK550X GA551, GA551X GAK551X	三菱 YDM-GT55C	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
畦塗機	FL750 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GM300H, GM300HX GM330H, GM330HX GM301H, GM301HX GM331H, GM331HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 55kg(安全フレーム機) 25kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(OS)、 小橋Sヒッチ装着時 25kg(安全フレーム機に限る) ◆標準3P直装時 15kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

※ 上記一覧に掲載の前部ウエイト量は道路走行時に対応したウエイト量です。実際に作業する場合はこの限りではないので、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年05月25日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
畦塗機	FL750 (※1)	三菱マヒンドラ農機株式会社	GM360H、GM360HX GM361H、GM361HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 50kg(安全フレーム機に限る) ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 50kg(安全フレーム機) 20kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(OS)、 小橋Sヒッチ装着時 25kg(安全フレーム機に限る) ◆標準3P直装時 15kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM450、GM450X GM500、GM500X GM500ET、GM500XET GM451、GM451X GM501、GM501X GM501ET、GM501XET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM550、GM550X GM551、GM551X	三菱 YDN-GT55B	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA300H、GA300HX GA330H、GA330HX GA301H、GA301HX GA331H、GA331HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 10kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA360H、GA360HX GA361H、GA361HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 40kg ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 25kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 35kg ◆小橋Sヒッチ装着時 30kg ◆標準3P直装時 45kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GA450、GA450X GA500、GA500X GAK450X GAK500、GAK500X GA451、GA451X GA501、GA501X GAK451X GAK501、GAK501X	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
	三菱マヒンドラ農機株式会社	GA550、GA550X GAK550X GA551、GA551X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25	
	FL850 (※1)	三菱マヒンドラ農機株式会社	GM300H、GM300HX GM330H、GM330HX GM301H、GM301HX GM331H、GM331HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 55kg(安全フレーム機) 25kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(OS)、 小橋Sヒッチ装着時 25kg(安全フレーム機に限る) ◆標準3P直装時 15kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM360H、GM360HX GM361H、GM361HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 55kg(安全フレーム機) 20kg(キャビン機) ◆三菱デュアルヒッチ(OS)、 小橋Sヒッチ装着時 25kg(安全フレーム機に限る) ◆標準3P直装時 15kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM450、GM450X GM500、GM500X GM500ET、GM500XET GM451、GM451X GM501、GM501X GM501ET、GM501XET	三菱 YDM-GT50E	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機株式会社	GM550、GM550X GM551、GM551X	三菱 YDN-GT55B	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

※ 上記一覧に掲載の前部ウエイト量は道路走行時に対応したウエイト量です。実際に作業する場合はこの限りではないので、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年05月25日現在

小橋工業株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
畦塗機	FL850 (※1)	三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA300H、GA300HX GA330H、GA330HX GA301H、GA301HX GA331H、GA331HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)、 三菱デュアルヒッチ(B)装着時 15kg(安全フレーム機に限る)	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA360H、GA360HX GA361H、GA361HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	(※1) インプレメント最低地上高200mm (※2) 前部ウエイト ◆三菱スーパーヒッチ(B)装着時 40kg ◆三菱デュアルヒッチ(B)装着時 25kg ◆三菱デュアルヒッチ(OS)装着時 35kg ◆小橋Sヒッチ装着時 30kg ◆標準3P直装時 45kg	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA450、GA450X GA500、GA500X GAK450X GAK500、GAK500X GA451、GA451X GA501、GA501X GAK451X GAK501、GAK501X	三菱 YDM-GT50F	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25
		三菱マヒンドラ農機 株式会社	GA550、GA550X GAK550X GA551、GA551X GAK551X	三菱 YDM-GT55C	(※1) インプレメント最低地上高200mm	○	2021/05/25

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

※ 上記一覧に掲載の前部ウエイト量は道路走行時に対応したウエイト量です。実際に作業する場合はこの限りではないので、当該作業機メーカーにお問い合わせください。