

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	NCK-5 (※9)	株式会社クボタ	FT300 (※10)	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※11)	(※9) インブルメント最低地上高 200mm時  (※10) 前部ウエイト 取付台+125kg装着  (※11) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
カルチベーター	ADK-5 (※12)		FT300 (※13) (※14)	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※15)	(※12) インブルメント最低地上高 200mm時  (※13) ホイール型に限る  (※14) 前部ウエイト バンパ40kg装着  (※15) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	NAK-5 (※1)	株式会社クボタ	SL38 SL41 SL45 SL48	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時  (※2) ホイール型はROPS付き仕様 に限る  (※3) 前部ウエイト 取付台+200kg装着  (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL380 SL410 SL450 SL480  (※2) (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時  (※5) パワクロ型に限る  (※6) 前部ウエイト 取付台+200kg装着  (※7) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		
			SL54 SL55L SL60	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※7)			
			SL540 SL600  (※5) (※6)				

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	NJK-5 (※1)	株式会社クボタ	SL28	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2021/07/01
			SL280		(※2) ホイール型はROPS付き仕様 に限る		
			(※2) (※3)		(※3) 前部ウエイト 取付台+150kg装着		
			SL35 L32 SL33L SL33LV	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※6)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2021/07/01
			SL320 SL350		(※5) 前部ウエイト 取付台+150kg装着		
			SL38 SL41 SL45	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※8)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2021/07/01
			SL380 SL410 SL450		(※7) 前部ウエイト 取付台+50kg装着		
			(※7)		(※8) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	NJK-5 (※1)	株式会社クボタ	SL48	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※10)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時  (※9) 前部ウエイト 取付台+25kg装着  (※10) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL480				
(※9)							
			SL54 SL55L SL60	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※12)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時  (※11) 前部ウエイト 取付台+25kg装着  (※12) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL540 SL600				
			(※11)				

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	NMK-5 (※1)	株式会社クボタ	SL35	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※4)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時	○	2021/07/01
			SL350		(※2) パワクロ型に限る		
			(※2) (※3)		(※3) 前部ウエイト 取付台+250kg装着		
			SL38 SL41 SL45 SL48	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※6)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時	○	2021/07/01
			SL380 SL410 SL450 SL480		(※5) 前部ウエイト 取付台+200kg装着		
			(※5)		(※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		
			SL54 SL55L SL60	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※8)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時	○	2021/07/01
			SL540 SL600		(※7) 前部ウエイト 取付台+200kg装着		
			(※7)		(※8) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。