

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
管理	NM-1800 (※1)	株式会社クボタ	FT300 (※2) (※3)	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) ホイル型に限る (※3) 前部ウエイト バンパ15kg装着 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
管理	NMH-S (※5)		FT300 (※6) (※7)	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※8)	(※5) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) ホイル型に限る (※7) 前部ウエイト バンパ15kg装着 (※8) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
管理	NM-1800 (※1)	株式会社クボタ	SL24	クボタ SL1D	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2021/07/01
			SL28 SL280 (※2)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※3)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) ホイール型はROPS付き仕様 に限る (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL35 L32 SL33L SL33LV SL320 SL350	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※5)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL54 SL55L SL60 SL540 SL600	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※6)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
管理	NMH-S (※1)	株式会社クボタ	SL24	クボタ SL1D	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2021/07/01
			SL28 SL280 (※2)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※3)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) ホイール型はROPS付き仕様 に限る (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL35 L32 SL33L SL33LV SL320 SL350	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※5)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL54 SL55L SL60 SL540 SL600	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※6)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
管理	NCK-5 (※1)	株式会社クボタ	SL24 (※2)	クボタ SL1D	(※1) インプラメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウエイト バンパ40kg装着	○	2021/07/01
			SL28 SL280 (※3) (※4)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※5)	(※1) インプラメント最低地上高 200mm時 (※3) ROPS付き仕様に限る (※4) 前部ウエイト ホイール型： 取付台+50kg装着 バウクロー型： 取付台+25kg装着 (※5) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL35 L32 SL33L SL33LV SL320 SL350 (※6) (※7)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※8)	(※1) インプラメント最低地上高 200mm時 (※6) ROPS付き仕様に限る (※7) 前部ウエイト 取付台+25kg装着 (※8) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※9)	(※1) インプラメント最低地上高 200mm時 (※9) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL54 SL55L SL60 SL540 SL600	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※10)	(※1) インプラメント最低地上高 200mm時 (※10) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
管理	NSK-5 (※1)	株式会社クボタ	SL35	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) ホイル型はROPS付き仕様 に限る (※3) 前部ウエイト 取付台+50kg装着 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL350				
			(※2)				
			(※3)				
			SL38 SL41 SL45 SL48	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※5)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL380				
			SL410				
			SL450 SL480				
			SL54 SL55L SL60	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※6)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
SL540							
SL600							

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年07月01日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
管理	ADK-5 (※1)	株式会社クボタ	SL24	クボタ SL1D	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2021/07/01
			SL28 SL280 (※2)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※3)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) ホイール型はROPS付き仕様 に限る (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL35 L32 SL33L SL33LV SL320 SL350	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※5)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01
			SL54 SL55L SL60 SL540 SL600	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※6)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/07/01

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。