

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ（目次）

HL3230	2
HL3430	3
HL3630	4
HL4030	6
WMZ4500	8
WMZ5000	9
WLZ5700	10
WLZ6100	11
WLZ6500	12
WRD3810	13
WRD4110	14
WRZ3200	15
WRZ3400	16
WRZ3600	17
WRZ3900	18
WRZ4200	19

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	HL3230 (※1)	株式会社クボタ	MR60 MR65 MR70 (※2) (※3)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※4)	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※2) 鋳物ウエイト台付き (※3) 後輪輪距が1420mm以 上の場合に限る (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR60PC MR65PC MR70PC (※5)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※6)	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※5) 鋳物ウエイト台付き (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR800 (※2)	クボタ YDP-MRB	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※2) ホイル型は後輪輪距が 1380mm以上の場合に限 る	○	2020/04/17

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	HL3430 (※1)	株式会社クボタ	MR60 (※2)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※3)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※2) 鋳物ウエイト台付き (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR65 MR70 (※4) (※5)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※6)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※4) 鋳物ウエイト台付き (※5) 後輪輪距が1420mm以 上の場合に限る (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR60PC MR65PC MR70PC (※7)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※8)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※7) 鋳物ウエイト台付き (※8) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR800 (※2)	クボタ YDP-MRB	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※2) ホイール型は後輪輪距が 1380mm以上の場合に限 る	○	2020/04/17

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	HL3630 (※1)	株式会社クボタ	MR60 (※2)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※3)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※2) 鋳物ウエイト台付き (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR65 MR70 (※4) (※5)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※6)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※4) 鋳物ウエイト台付き (※5) 後輪輪距が1420mm以 上の場合に限る (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR60PC MR65PC MR70PC (※7)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※8)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※7) 鋳物ウエイト台付き (※8) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR800 MR900 (※2)	クボタ YDP-MRB	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※2) ホイール型は後輪輪距が 1380mm以上の場合に限 る	○	2020/04/17

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
ハロー	HL3630 (※1)	株式会社クボタ	MR1000 (※3)	クボタ YDR-MRA	(※1) インプラメント最低地上高 200mm時 (※3) ホイール型は後輪輪距が 1380mm以上の場合に限 る	○	2020/04/17

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	HL4030 (※1)	株式会社クボタ	MR60 (※2)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※3)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※2) 鋳物ウエイト台付き (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR65 MR70 (※4) (※5)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※6)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※4) 鋳物ウエイト台付き (※5) 後輪輪距が1420mm以 上の場合に限る (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR60PC MR65PC MR70PC (※7)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※8)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※7) 鋳物ウエイト台付き (※8) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR800 MR900 (※2)	クボタ YDP-MRB	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※2) ホイール型は後輪輪距が 1380mm以上の場合に限 る	○	2020/04/17

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
ハロー	HL4030 (※1)	株式会社クボタ	MR1000 (※3)	クボタ YDR-MRA	(※1) インプラメント最低地上高 200mm時 (※3) ホイール型は後輪輪距が 1380mm以上の場合に限 る	○	2020/04/17

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	WMZ4500 (※1)	株式会社クボタ	MR60 MR65 MR70 (※2)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※3)	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※2) 鋳物ウエイト台+前部ウエ イト180kg装着 (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR60PC MR65PC MR70PC (※5)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※6)	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※5) 鋳物ウエイト台+前部ウエ イト270kg装着 (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR800 MR900 (※2) (※3)	クボタ YDP-MRB	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※2) ホイール型は後輪輪距が 1380mm以上の場合に限 る (※3) 前部ウエイト ・ホイール型は45kg以上装 着 ・バワクロ型は180kg以上 装着	○	2020/04/17
			MR1000 (※4) (※5)	クボタ YDR-MRA	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※4) ホイール型は後輪輪距が 1380mm以上の場合に限 る (※5) 前部ウエイト ・ホイール型は45kg以上装 着 ・バワクロ型は180kg以上 装着	○	2020/04/17

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	WMZ5000 (※1)	株式会社クボタ	MR60 MR65 MR70 (※2)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※3)	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※2) 鋳物ウエイト台+前部ウエ イト180kg装着 (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR60PC MR65PC MR70PC (※5)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※6)	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※5) 鋳物ウエイト台+前部ウエ イト270kg装着 (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR800 MR900 (※2) (※3)	クボタ YDP-MRB	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※2) ホイール型は後輪輪距が 1500mm以上の場合に限 る (※3) 前部ウエイト ・ホイール型は90kg以上装 着 ・バワクロ型は250kg以上 装着	○	2020/04/17
			MR1000 (※4) (※5)	クボタ YDR-MRA	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※4) ホイール型は後輪輪距が 1500mm以上の場合に限 る (※5) 前部ウエイト ・ホイール型は90kg以上装 着 ・バワクロ型は250kg以上 装着	○	2020/04/17

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	WLZ5700 (※1)	株式会社クボタ	MR800 MR900 (※2) (※3)	クボタ YDP-MRB	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※2) ホイール型は後輪輪距が 1380mm以上の場合に限 る (※3) 前部ウエイト ・ホイール型は250kg以上装 着 ・バワクロ型は360kg以上 装着	○	2020/04/17
			MR1000 (※4) (※5)	クボタ YDR-MRA	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※4) ホイール型は後輪輪距が 1380mm以上の場合に限 る (※5) 前部ウエイト ・ホイール型は250kg以上装 着 ・バワクロ型は360kg以上 装着	○	2020/04/17

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	WLZ6100 (※1)	株式会社クボタ	MR800 MR900 (※2) (※3)	クボタ YDP-MRB	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※2) ホイル型は後輪輪距が 1380mm以上の場合に限 る (※3) 前部ウエイト ・ホイル型は300kg以上装 着 ・バワクロ型は450kg以上 装着	○	2020/04/17
			MR1000 (※4) (※5)	クボタ YDR-MRA	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※4) ホイル型は後輪輪距が 1380mm以上の場合に限 る (※5) 前部ウエイト ・ホイル型は300kg以上装 着 ・バワクロ型は450kg以上 装着	○	2020/04/17

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	WLZ6500 (※1)	株式会社クボタ	MR800 MR900 (※2) (※3)	クボタ YDP-MRB	(※1) インプラメント最低地上高 200mm時 (※2) ホイール型は後輪輪距が 1380mm以上の場合に限 る (※3) 前部ウエイト ・ホイール型は360kg以上装 着 ・バワクロ型は540kg装着	○	2020/04/17
			MR1000 (※4) (※5)	クボタ YDR-MRA	(※1) インプラメント最低地上高 200mm時 (※4) ホイール型は後輪輪距が 1380mm以上の場合に限 る (※5) 前部ウエイト ・ホイール型は360kg以上装 着 ・バワクロ型は540kg装着	○	2020/04/17

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	WRD3810 (※1)	株式会社クボタ	MR60 MR65 MR70 (※2) (※3)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※4)	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※2) 鋳物ウエイ台付き (※3) 後輪輪距が1420mm以上 の場合に限る (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR60PC MR65PC MR70PC (※5)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※6)	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※5) 鋳物ウエイ台+前部ウエイ 45kg以上装着 (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	WRD4110 (※1)	株式会社クボタ	MR60 MR65 MR70 (※2) (※3)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※4)	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※2) 鋳物ウエイ台付き (※3) 後輪輪距が1420mm以 上の場合に限る (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17
			MR60PC MR65PC MR70PC (※5)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※6)	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※5) 鋳物ウエイ台+前部ウエ イト45kg以上装着 (※6) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	WRZ3200 (※1)	株式会社クボタ	MR60 (※2) (※3)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※4)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※2) 鋳物ウエイト台付き (※3) 後輪輪距が1420mm以上 の場合に限る (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	WRZ3400 (※1)	株式会社クボタ	MR60 (※2) (※3)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※4)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※2) 鋳物ウエイト台付き (※3) 後輪輪距が1420mm以上 の場合に限る (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	WRZ3600 (※1)	株式会社クボタ	MR60 (※2) (※3)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※4)	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※2) 鋳物ウエイト台付き (※3) 後輪輪距が1420mm以上 の場合に限る (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	WRZ3900 (※1)	株式会社クボタ	MR60 (※2) (※3)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※4)	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※2) 鋳物ウエイト台付き (※3) 後輪輪距が1420mm以 上の場合に限る (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	WRZ4200 (※1)	株式会社クボタ	MR60 (※2) (※3)	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※4)	(※1) インPLEMENT最低地上高 200mm時 (※2) 鋳物ウエイト台付き (※3) 後輪輪距が1420mm以上 の場合に限る (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/17

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。