

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年09月15日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日		
畦塗り		株式会社クボタ	SL28 L32	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A ( 4 )	( 1 ) インプレメント最低地上高 200mm時 ( 2 ) ROPSつき仕様に限る ( 3 ) 前部ウエイト 取付台+50kg装着 ( 4 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2021/09/15		
			SL280 SL320		( 5 ) SL35 SL33L SL33LV			クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A ( 7 )	( 1 ) インプレメント最低地上高 200mm時 ( 5 ) ホイール型はROPSつき仕様 に限る ( 6 ) 前部ウエイト 取付台+50kg装着 ( 7 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制
			( 2 ) ( 3 )		SL350				( 5 ) ( 6 )
	AUZ303 特3B AUZ303 W3P-B AUZ303 スカブラ ( 1 )		SL38 SL41 SL45 SL380 SL410 SL450	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B ( 8 )			2021/09/15		

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年09月15日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可 否	確認日
畦塗り	AUZ303 特3B	株式会社クボタ	SL48	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B ( 11 )	( 1 ) インブルメント最低地上高 200mm時		2021/09/15
	AUZ303 W3P-B		SL480		( 10 ) ホイール型はROPSつき仕様 に限る		
	AUZ303 S,Lカブラ  ( 9 )		( 10 )		( 11 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		
畦塗り	AUZ303 特3B	株式会社クボタ	SL54	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C ( 13 )	( 1 ) インブルメント最低地上高 200mm時		2021/09/15
	AUZ303 W3P-B		SL55L SL60		( 12 ) ホイール型はROPSつき仕様 に限る		
	AUZ303 S,Lカブラ  ( 9 )		SL540 SL600  ( 12 )		( 13 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		

上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年09月15日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日
畦塗り		株式会社クボタ	SL28 L32	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A ( 4 )	( 1 ) インブルメント最低地上高 200mm時 ( 2 ) ROPSつき仕様に限る ( 3 ) 前部ウエイト 取付台+50kg装着 ( 4 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2021/09/15
			SL280 SL320		( 5 ) 前部ウエイト 取付台+50kg装着 ( 6 ) 前部ウエイト 取付台+50kg装着 ( 7 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		
			( 2 ) ( 3 )		( 5 ) ( 6 )		
	AUZ353 特3B AUZ353 W3P-B AUZ353 スカブラ ( 1 )		SL35 SL33L SL33LV SL350 ( 5 ) ( 6 )	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A ( 7 )	( 1 ) インブルメント最低地上高 200mm時 ( 5 ) ホイール型はROPSつき仕様 に限る ( 6 ) 前部ウエイト 取付台+50kg装着 ( 7 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2021/09/15
			SL38 SL41 SL45 SL380 SL410 SL450	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B ( 8 )	( 1 ) インブルメント最低地上高 200mm時 ( 8 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2021/09/15

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年09月15日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可 否	確認日
畦塗り	AUZ353 特3B	株式会社クボタ	SL48	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B ( 11 )	( 1 ) インブルメント最低地上高 200mm時		2021/09/15
	AUZ353 W3P-B		SL480		( 10 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		
	AUZ353 S,Lカブラ ( 9 )						
畦塗り	AUZ353 特3B	株式会社クボタ	SL54	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C ( 13 )	( 1 ) インブルメント最低地上高 200mm時		2021/09/15
	AUZ353 W3P-B		SL55L SL60		( 12 ) ホイール型はROPSつき仕様 に限る		
	AUZ353 S,Lカブラ ( 9 )		SL540 SL600 ( 12 )		( 13 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		

上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年09月15日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日
畦塗り		株式会社クボタ	SL28 SL280 ( 2 )	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A ( 3 )	( 1 ) インブルメント最低地上高 200mm時  ( 2 ) ホイール型はROPSつき仕様 に限る  ( 3 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2021/09/15
			SL35 L32 SL33L SL33LV SL320 SL350	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A ( 4 )	( 1 ) インブルメント最低地上高 200mm時  ( 4 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		
			SL38 SL41 SL45 SL380 SL410 SL450	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B ( 5 )	( 1 ) インブルメント最低地上高 200mm時  ( 5 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		
			SL28 SL280 ( 7 ) ( 8 )	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A ( 9 )	( 6 ) インブルメント最低地上高 200mm時  ( 7 ) ホイール型はROPS付き仕様 に限る  ( 8 ) 前部ウエイト 取付台+50kg装着  ( 9 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		
	DZR303 特3B DZR303 W3P-B ( 1 )						
	DZR303 Sクラブ ( 6 )						

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年09月15日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日	
畦塗り	DZR303 スカブラ ( 6 )	株式会社クボタ	L32 SL320 ( 10 )	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A ( 11 )	( 6 ) インプラメント最低地上高 200mm時  ( 10 ) 前部ウエイト バワクロ型は取付台 +50kg装着  ( 11 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2021/09/15	
			SL35 SL33L SL33LV SL350	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A ( 12 )	( 6 ) インプラメント最低地上高 200mm時  ( 12 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制			2021/09/15
			SL38 SL41 SL45 SL380 SL410 SL450	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B ( 13 )	( 6 ) インプラメント最低地上高 200mm時  ( 13 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制			

上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年09月15日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日
畦塗り	LZR303 特3B  LZR303 W3P-B  ( 1 )	株式会社クボタ	SL35  SL350  ( 2 )	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A  ( 3 )	( 1 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 2 ) 前部ウエイト 取付台+50kg装着  ( 3 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2021/09/15
			SL38 SL41 SL45 SL48  SL380 SL410 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B  ( 4 )	( 1 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 4 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2021/09/15
			SL54 SL55L SL60  SL540 SL600	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C  ( 5 )	( 1 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 5 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2021/09/15

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年09月15日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可 否	確認日
畦塗り	LZR303 スカブラ  ( 6 )	株式会社クボタ	SL35  SL350  ( 7 )	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A ( 8 )	( 6 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 7 ) 前部ウエイト ホイール型： 取付台+100kg装着 バワクロ型： 取付台+50kg装着  ( 8 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2021/09/15
			SL38 SL41 SL45  SL380 SL410 SL450	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B ( 9 )	( 6 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 9 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		
	LZR303 S,Lカブラ  ( 10 )		SL48  SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B ( 11 )	( 10 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 11 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2021/09/15
			SL54 SL55L SL60  SL540 SL600	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C ( 12 )	( 10 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 12 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		

上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。



安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年09月15日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日
畦塗り	LZR353 特3B  LZR353 W3P-B  ( 1 )	株式会社クボタ	SL35  SL350  ( 2 )	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A  ( 3 )	( 1 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 2 ) 前部ウエイト 取付台+50kg装着  ( 3 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2021/09/15
			SL38 SL41 SL45 SL48  SL380 SL410 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B  ( 4 )	( 1 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 4 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2021/09/15
			SL54 SL55L SL60  SL540 SL600	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C  ( 5 )	( 1 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 5 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2021/09/15

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年09月15日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日
畦塗り	LZR353 スカブラ  ( 6 )	株式会社クボタ	SL35  SL350  ( 7 )	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A  ( 8 )	( 6 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 7 ) 前部ウエイト 取付台+100kg装着  ( 8 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2021/09/15
			SL38 SL41 SL45  SL380 SL410 SL450	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B  ( 9 )	( 6 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 9 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		
	LZR353 S,Lカブラ  ( 10 )		SL48  SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B  ( 11 )	( 10 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 11 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2021/09/15
			SL54 SL55L SL60  SL540 SL600	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C  ( 12 )	( 10 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 12 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		

上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日
畦塗機	LZR303 ( 1 )	株式会社クボタ	MR60 ( 2 ) ( 3 )	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX ( 4 )	( 1 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 2 ) 鋳物ウエイト台付き  ( 3 ) 後輪輪距が1420mm以 上の場合に限る  ( 4 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2020/03/17
			MR60PC ( 5 )	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX ( 6 )	( 1 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 5 ) 鋳物ウエイト台付き  ( 6 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2020/03/17

上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
畦塗機	LZR353 ( 1 )	株式会社クボタ	MR60 ( 2 ) ( 3 )	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX ( 4 )	( 1 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 2 ) 鋳物ウエイト台付き  ( 3 ) 後輪輪距が1420mm以 上の場合に限る  ( 4 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2020/03/17
			MR60PC ( 5 )	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX ( 6 )	( 1 ) インプレメント最低地上高 200mm時  ( 5 ) 鋳物ウエイト台付き  ( 6 ) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		2020/03/17

上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。