

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
その他	APC1701	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H(※2) GM300HX(※3) GM330H(※1) GM330HX(※1) GM360H(※2) GM360HX(※3)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト135kg必要 (※2) 前部ウェイト100kg必要 (※3) 前部ウェイト85kg必要	○	2020/06/10
			GM301H(※2) GM301HX(※3) GM331H(※1) GM331HX(※1) GM361H(※2) GM361HX(※3)		インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト135kg必要 (※2) 前部ウェイト90kg必要 (※3) 前部ウェイト60kg必要		
			GA300H(※2) GA300HX(※2) GA330H(※3) GA330HX(※3) GA360H(※1) GA360HX(※1)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト135kg必要 (※2) 前部ウェイト90kg必要 (※3) 前部ウェイト60kg必要	○	2020/06/10
			GA301H(※2) GA301HX(※2) GA331H(※3) GA331HX(※3) GA361H(※1) GA361HX(※1)		インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時		
GM450 GM450X GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10			
GM451 GM451X GM501 GM501X		インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時					
GA450 GA450X GA500 GA500X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時	○	2020/06/10			
GA451 GA451X GA501 GA501X		インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時					

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
その他	APS1901	三菱マヒンドラ農機(株)	GM450 (※1) GM450X (※2) GM500 (※1) GM500X (※3)	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト150kg必要 (※2) 前部ウェイト115kg必要 (※3) 前部ウェイト90kg必要	○	2020/06/10
			GM451 (※1) GM451X (※2) GM501 (※1) GM501X (※3)		インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト125kg必要 (※2) 前部ウェイト85kg必要		
			GM550 (※1) GM550X (※2)	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト125kg必要 (※2) 前部ウェイト85kg必要	○	2020/06/10
			GM551 (※1) GM551X (※2)		インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト120kg必要 (※2) 前部ウェイト85kg必要		
GA450 (※1) GA450X (※1) GA500 (※1) GA500X (※2)	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト120kg必要 (※2) 前部ウェイト85kg必要	○	2020/06/10			
GA451 (※1) GA451X (※1) GA501 (※1) GA501X (※2)		インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト110kg必要 (※2) 前部ウェイト80kg必要					
GA550 (※1) GA550X (※2)	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 松山Sヒッチ装着時 (※1) 前部ウェイト110kg必要 (※2) 前部ウェイト80kg必要	○	2020/06/10			
GA551 (※1) GA551X (※2)							

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
その他	EPS400	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H(※3) GM300HX(※3) GM330H(※1) GM330HX(※1) GM360H(※2) GM360HX(※2)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm (※1) 前部ウェイト140kg必要 (※2) 前部ウェイト95kg必要 (※3) 前部ウェイト70kg必要	○	2020/06/10
			GA300H(※2) GA300HX(※2) GA330H(※3) GA330HX(※3) GA360H(※1) GA360HX(※1)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm (※1) 前部ウェイト160kg必要 (※2) 前部ウェイト115kg必要 (※3) 前部ウェイト85kg必要	○	2020/06/10
			GM450 GM450X GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM550 GM550X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA450(※1) GA450X(※1) GA500 GA500X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm (※1) 前部ウェイト20kg必要	○	2020/06/10
			GA451(※1) GA451X(※1) GA501 GA501X				
			GA550 GA550X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
		GA551 GA551X					

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
その他	LPS400	三菱マヒンドラ農機(株)	GM500 GM500X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM501 GM501X				
			GA500 GA500X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GA501 GA501X				
GM550 GM550X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10			
					GM551 GM551X		
GA550 GA550X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10			
					GA551 GA551X		
その他	SPS11A	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H GM300HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/06/10
			GM301H GM301HX				
その他	SPS21A	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H ※3 GM300HX ※3 GM330H ※1 GM330HX ※1 GM360H ※2 GM360HX ※2	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm ※1 前部ウェイト90kg必要 ※2 前部ウェイト45kg必要 ※3 前部ウェイト20kg必要	○	2020/06/10
			GM301H ※3 GM301HX ※3 GM331H ※1 GM331HX ※1 GM361H ※2 GM361HX ※2				
その他	SPS21A	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H ※2 GA300HX ※2 GA330H ※3 GA330HX ※3 GA360H ※1 GA360HX ※1	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm ※1 前部ウェイト110kg必要 ※2 前部ウェイト60kg必要 ※3 前部ウェイト30kg必要	○	2020/06/10
			GA301H ※2 GA301HX ※2 GA331H ※3 GA331HX ※3 GA361H ※1 GA361HX ※1				

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月10日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日		
その他	SPS31A	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H(※3) GM300HX(※3) GM330H(※1) GM330HX(※1) GM360H(※2) GM360HX(※2)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm (※1) 前部ウェイト90kg必要	○	2020/06/10		
			GM301H(※3) GM301HX(※3) GM331H(※1) GM331HX(※1) GM361H(※2) GM361HX(※2)		(※2) 前部ウェイト45kg必要 (※3) 前部ウェイト20kg必要				
			GA300H(※2) GA300HX(※2) GA330H(※3) GA330HX(※3) GA360H(※1) GA360HX(※1)		三菱 YDM-GT36E			インブルメント 最低地上高200mm (※1) 前部ウェイト120kg必要	
			GA301H(※2) GA301HX(※2) GA331H(※3) GA331HX(※3) GA361H(※1) GA361HX(※1)					(※2) 前部ウェイト70kg必要 (※3) 前部ウェイト40kg必要	
			GM450 GM450X GM500 GM500X					三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm
			GM451 GM451X GM501 GM501X						
		GA450 GA450X GA500 GA500X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm					
		GA451 GA451X GA501 GA501X							
		GM550 GM550X		三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm				
		GM551 GM551X							
		GA550 GA550X			三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm			
		GA551 GA551X							

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。