

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月23日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ハロー	MAX368DX (※1)	株式会社クボタ	SL48 SL480 (※2) (※3)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) パワクロ仕様に限る (※3) 前部ウエイト 取付台+100kg装着 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
			SL54 SL55L SL540 (※5) (※6)	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※7)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) パワクロ仕様に限る (※6) 前部ウエイト 取付台+100kg装着 (※7) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月23日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ハロー	MAX388DX (※1)	株式会社クボタ	SL48 SL480 (※2) (※3)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) パワクロ仕様に限る (※3) 前部ウエイト 取付台+100kg装着 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
			SL54 SL55L SL540 (※5) (※6)	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※7)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) パワクロ仕様に限る (※6) 前部ウエイト 取付台+100kg装着 (※7) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月23日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ハロー	MAX333DXA (※1)	株式会社クボタ	SL48 SL480 (※2) (※3)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) パワクロ仕様に限る (※3) 前部ウエイト 取付台+100kg装着 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
			SL54 SL55L SL540 (※5) (※6)	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※7)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) パワクロ仕様に限る (※6) 前部ウエイト 取付台+100kg装着 (※7) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月23日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ハロー	MAX373DXA (※1)	株式会社クボタ	SL48 SL480 (※2) (※3)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) パワクロ仕様に限る (※3) 前部ウエイト 取付台+100kg装着 (※4) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23
			SL54 SL60 SL55L SL540 SL600 (※5) (※6)	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※7)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) パワクロ仕様に限る (※6) 前部ウエイト 取付台+100kg装着 (※7) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/03/23

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月31日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX243DX MAX243 (※1)	株式会社クボタ	SL28 SL280 (※2) (※3)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※6)	(※1) 作業機地上高 200mm (※2) バワクロ仕様を除く (※3) フロントウエイト 取付台+75kg装着 (※6) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX243DX MAX243 (※1)	株式会社クボタ	SL35 L32 SL320 SL350 (※4) (※5)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※6)	(※1) 作業機地上高 200mm (※4) バワクロ仕様は除く (※5) フロントウエイト 取付台+100kg装着 (※6) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX263DX MAX263 MAX283DX MAX283 MAX303DX MAX303 (※7)	株式会社クボタ	SL28 SL35 L32 SL280 SL320 SL350 (※8) (※9)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※10)	(※7) 作業機地上高 200mm (※8) バワクロ仕様は除く (※9) 前部ウエイト 取付台+100kg装着 (※10) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX308DX (※11)	株式会社クボタ	SL28 SL35 L32 SL280 SL320 SL350 (※12) (※13)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※14)	(※11) 作業機地上高 200mm (※12) バワクロ仕様は除く (※13) フロントウエイト 取付台+150kg装着 (※14) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX308DX (※11)	株式会社クボタ	SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480 (※15) (※16)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※17)	(※11) 作業機地上高 200mm (※15) バワクロ仕様は除く (※16) フロントウエイト 取付台+25kg装着 (※17) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月31日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX308DX (※11)	株式会社クボタ	SL54 SL55L SL60 SL540 SL600 (※18) (※19)	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※20)	(※11) 作業機地上高 200mm (※18) バワクロ仕様は除く (※19) フロントウエイト 取付台+25kg装着 (ロブス仕様に限る) (※20) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX328DX (※21)	株式会社クボタ	SL28 SL35 L32 SL280 SL320 SL350 (※22) (※23)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※24)	(※21) 作業機地上高 200mm (※22) バワクロ仕様は除く (※23) フロントウエイト 取付台+150kg装着 (※24) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX328DX (※21)	株式会社クボタ	SL38 SL41 SL45 SL380 SL410 SL450 (※25) (※26)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※27)	(※21) 作業機地上高 200mm (※25) バワクロ仕様は除く (※26) フロントウエイト 取付台+100kg装着 (※27) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX328DX (※21)	株式会社クボタ	SL48 SL480 (※28) (※29)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※30)	(※21) 作業機地上高 200mm (※28) バワクロ仕様は除く (※29) フロントウエイト 取付台+25kg装着 (ロブス仕様に限る) (※30) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX328DX (※21)	株式会社クボタ	SL54 SL55L SL60 SL540 SL600 (※31) (※32)	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※33)	(※21) 作業機地上高 200mm (※31) バワクロ仕様を除く (※32) フロントウエイト 取付台+25kg装着 (ロブス仕様に限る) (※33) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月31日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX333DXA (※34)	株式会社クボタ	SL28 SL35 L32 SL280 SL320 SL350 (※35) (※36)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※37)	(※34) 作業機地上高 200mm (※35) バワクロ仕様は除く (※36) フロントウエイト 取付台+150kg装着 (※37) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX333DXA (※34)	株式会社クボタ	SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480 (※38) (※39)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※40)	(※34) インブルメント最低地上高 200mm時 (※38) バワクロ仕様は除く (※39) フロントウエイト 取付台+100kg装着 (※40) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX333DXA (※34)	株式会社クボタ	SL54 SL55L SL60 SL540 SL600 (※41) (※42)	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※43)	(※34) 作業機地上高 200mm (※41) バワクロ仕様は除く (※42) フロントウエイト 取付台+100kg装着 (※43) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX348DX (※44)	株式会社クボタ	SL35 L32 SL320 SL350 (※45) (※46)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※47)	(※44) 作業機地上高 200mm (※45) バワクロ仕様は除く (※46) フロントウエイト 取付台+150kg装着 (※47) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX348DX (※44)	株式会社クボタ	SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480 (※48) (※49)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※50)	(※44) 作業機地上高 200mm (※48) バワクロ仕様は除く (※49) フロントウエイト 取付台+100kg装着 (※50) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月31日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX368DX (※51)	株式会社クボタ	SL35 SL350 (※52) (※53)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※54)	(※51) 作業機地上高 200mm (※52) パワクロ仕様は除く (※53) フロントウエイト 取付台+200kg装着 (※54) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX368DX (※51)	株式会社クボタ	SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480 (※55) (※56)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※57)	(※51) 作業機地上高 200mm (※55) パワクロ仕様は除く (※56) フロントウエイト 取付台+100kg装着 (※57) (※57) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX368DX (※51)	株式会社クボタ	SL54 SL55L SL540 (※58) (※57)	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※58)	(※51) インプレメント最低地上高 200mm時 (※56) パワクロ仕様は除く (※57) フロントウエイト 取付台+100kg装着 (※58) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX373DXA (※59)	株式会社クボタ	SL41 SL45 SL48 SL410 SL450 SL480 (※60) (※61)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※62)	(※59) 作業機地上高 200mm (※60) パワクロ仕様は除く (※61) フロントウエイト 取付台+100kg装着 (※62) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX373DXA (※59)	株式会社クボタ	SL54 SL55L SL60 SL540 SL600 (※63) (※64)	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※65)	(※59) 作業機地上高 200mm (※63) パワクロ仕様は除く (※64) フロントウエイト 取付台+100kg装着 (※65) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月31日現在

株式会社サキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX388DX (※66)	株式会社クボタ	SL35 SL350 (※67) (※68)	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※69)	(※66) 作業機地上高 200mm (※67) バワクロ仕様は除く (※68) フロントウエイト 取付台+200kg装着 (※69) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX388DX (※66)	株式会社クボタ	SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480 (※70) (※71)	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※72)	(※66) 作業機地上高 200mm (※70) バワクロ仕様は除く (※71) 前部ウエイト 取付台+100kg装着 (※72) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31
ハロー	MAX388DX (※66)	株式会社クボタ	SL54 SL55L SL540 (※67) (※68)	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※69)	(※66) 作業機地上高 200mm (※67) バワクロ仕様は除く (※68) フロントウエイト 取付台+100kg装着 (※69) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/31

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。