

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月08日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
収穫機	PH800	三菱マヒンドラ農機株式会社	GAK450X GAK500 GAK500X GAK451X GAK501 GAK501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/04/08
収穫機	PH800	三菱マヒンドラ農機株式会社	GAK550X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/04/08
収穫機	PL800	三菱マヒンドラ農機株式会社	GM300H GM300HX GM301H GM301HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 前部ウェイト45kg必要	○	2020/04/08
収穫機	PL800	三菱マヒンドラ農機株式会社	GA300H (※1) GA300HX (※1) GA330H (※2) GA330HX (※2) GA301H (※1) GA301HX (※1) GA331H (※2) GA331HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm (※1) 前部ウェイト75kg必要 (※2) 前部ウェイト45kg必要	○	2020/04/08
収穫機	PL800	三菱マヒンドラ農機株式会社	GM450 GM450X GM500 GM500X GM451 GM451X GM501 GM501X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/04/08
収穫機	PL800	三菱マヒンドラ農機株式会社	GA450 GA450X, GAK450X GA500, GAK500 GA500X, GAK500X GA451 GA451X, GAK451X GA501, GAK501 GA501X, GAK501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/04/08
収穫機	PL800	三菱マヒンドラ農機株式会社	GAK550X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm	○	2020/04/08
収穫機	TC317	三菱マヒンドラ農機株式会社	GM500 (※1) GM500X (※2) GM501 (※1) GM501X (※2)	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm (※1) 前部ウェイト95kg必要 (※2) 前部ウェイト65kg必要	○	2020/04/08
収穫機	TC317	三菱マヒンドラ農機株式会社	GAK500 GAK500X GAK501 GAK501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 前部ウェイト115kg必要	○	2020/04/08
収穫機	TC317	三菱マヒンドラ農機株式会社	GM550 (※1) GM550X (※2) GM551 (※1) GM551X (※2)	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm (※1) 前部ウェイト95kg必要 (※2) 前部ウェイト65kg必要	○	2020/04/08
収穫機	TC317	三菱マヒンドラ農機株式会社	GAK550X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 前部ウェイト105kg必要	○	2020/04/08

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。