

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ササキコーポレーション

2020年03月09日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
収穫	PL800	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J/デルタ YT338(A)J/デルタ YT345(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/09
収穫	PH800	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm (注)フロントウエイト180kg 装備でないと安定性が満足 できない	○	2020/03/09
収穫	PH800	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm (注)デザインウエイト50kg+ フロントウエイト180kg装備で ないと安定性が満足できな い	○	2020/03/09
収穫	PH800	ヤンマーアグリ(株)	YT333(A)Jデルタ YT338(A)Jデルタ YT345(A)Jデルタ	ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm フロントウエイト60kg以上	○	2020/03/09

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。