

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年06月27日現在

株式会社タカキタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ブロードキャスト	BC3500 BC3501 BC3500D BC3501D	株式会社クボタ	SL28 SL280	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A	インポート最低地上高200mm時 前部ウエイト キャビン付き仕様は20kg以上装着 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
ブロードキャスト	BC3500 BC3501 BC3500D BC3501D	株式会社クボタ	L32 SL35 SL320 SL350 SL33L SL33LV	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A	インポート最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
ブロードキャスト	BC3500-0S BC3500-0L BC3501-0S BC3501-0L BC3500D-0S BC3500D-0L BC3501D-0S BC3501D-0L	株式会社クボタ	SL28 SL280 L32 SL35 SL320 SL350 SL33L SL33LV	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A	インポート最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
ブロードキャスト	BC6001AG BC6002AG BC6001D BC6002D	株式会社クボタ	SL48 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B	インポート最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
ブロードキャスト	BC6001AG BC6002AG BC6001D BC6002D	株式会社クボタ	SL54 SL60 SL540 SL600 SL55L	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C	インポート最低地上高200mm時車両 型式名は、特定特殊自動車排ガス規制 により異なる 上 段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年02月03日現在

株式会社カキタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ブロードキャスト	BC2000 BC2000-0S BC2000D BC2000D-0S	株式会社クボタ	SL24	クボタ SL1D	インブルメント最低地上高 200mm時	○	2020/02/03
	インブルメント最低地上高 200mm時 ※作業時前部ウエイト 取付台+75kg装着				○	2020/02/03	
	インブルメント最低地上高 200mm時 ※作業時前部ウエイト 取付台+100kg装着				○	2020/02/03	