

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月13日現在

株式会社 タカキタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ライムソーワ	LS1608 LS1608D	井関農機	NT253FF NTA283FF、NT283FF	キセキ T235F キセキ YDM-T234F	作業機地上高200mm	○	2020/04/13
ライムソーワ	LS1808 LS1808D	井関農機	NT253FF	キセキ T235F	作業機地上高200mm 作業時フロントウエイト 25kg以上	○	2020/04/13
ライムソーワ	LS1808 LS1808D	井関農機	NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	キセキ YDM-T234F キセキ YDM-T233F キセキ YDM-T232F	作業機地上高200mm	○	2020/04/13
ライムソーワ	LS2208 LS2208D	井関農機	NT253FF NTA283FF、NT283FF	キセキ T235F キセキ YDM-T234F	作業機地上高200mm 作業時フロントウエイト 75kg以上	○	2020/04/13
ライムソーワ	LS2208 LS2208D	井関農機	NTA313FF、NT313FF	キセキ YDM-T233F	作業機地上高200mm 作業時フロントウエイト 50kg以上	○	2020/04/13
ライムソーワ	LS2208 LS2208D	井関農機	NTA343FF、NT343FF NTA403FF	キセキ YDM-T232F キセキ YDM-T231F	作業機地上高200mm	○	2020/04/13
ライムソーワ	LS2508 LS2508D	井関農機	NTA313FF、NT313FF	キセキ YDM-T233F	作業機地上高200mm 作業時フロントウエイト 75kg以上	○	2020/04/13
ライムソーワ	LS2508 LS2508D	井関農機	NTA343FF、NT343FF NTA403FF、NT433FF	キセキ YDM-T232F キセキ YDM-T231F	作業機地上高200mm 作業時フロントウエイト 25kg以上	○	2020/04/13
ライムソーワ	LS2508 LS2508D	井関農機	NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	キセキ YDM-T230F キセキ YDM-T229F キセキ YDM-T228F キセキ YDM-T227F	作業機地上高200mm	○	2020/04/13