

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年02月03日現在

(株)タキタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
ライムワ	LS1808 LS1808-0S LS1808D LS1808D-0S	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300 GA301	三菱 YDM-GT36E	インプレメント最低地上高 200mm	○	2020/02/03
ライムワ	LS2208 LS2208D	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300 GA301	三菱 YDM-GT36E	インプレメント最低地上高 200mm ※作業時フロントウェイト 60kg以上	○	2020/02/03
ライムワ	LS2508 LS2508D	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300 GA301	三菱 YDM-GT36E	インプレメント最低地上高 200mm ※作業時フロントウェイト 60kg以上	○	2020/02/03

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。