

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年06月27日現在

株式会社カキタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
スノーブロー	SB1771E SB1771E-0S5 SB1791E SB1791E-0S7	株式会社クボタ	SL28 SL280	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A	インプレット最低地上高200mm時 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
スノーブロー	SB1771E SB1771E-0S5 SB1791E SB1791E-0S7	株式会社クボタ	L32 SL35 SL320 SL350 SL33L SL33LV	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A	インプレット最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
スノーブロー	SB1771E SB1771E-0S5 SB1791E SB1791E-0S7	株式会社クボタ	SL38 SL41 SL45 SL380 SL410 SL450	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B	インプレット最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
スノーブロー	SB1771E-0S6 SB1791E-0S8	株式会社クボタ	SL28 SL280	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A	インプレット最低地上高200mm時 前部ウエイト 取付台+50kg以上装着 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
スノーブロー	SB1771E-0S6 SB1791E-0S8	株式会社クボタ	L32 SL35 SL320 SL350 SL33L SL33LV	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A	インプレット最低地上高200mm時 前部ウエイト 取付台+25kg以上装着 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
スノーブロー	SB1771E-0S6 SB1791E-0S8	株式会社クボタ	SL38 SL41 SL45 SL380 SL410 SL450	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B	インプレット最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
スノーブロー	SB1990E SB1990EU SB1991E SB1991EU	株式会社クボタ	SL38 SL41 SL45 SL48 SL380 SL410 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B	インプレット最低地上高200mm時 前部ウエイト 取付台+150kg以上装着 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
スノーブロー	SB1990E SB1990EU SB1991E SB1991EU	株式会社クボタ	SL54 SL60 SL540 SL600 SL55L	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C	インプレット最低地上高200mm時 前部ウエイト 取付台+150kg以上装着 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年02月03日現在

株式会社タカキタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
スノーブロー	SB1571E	株式会社クボタ	SL24	クボタ SL1D	インブルメント最低地上高 200mm時 前部ウエイト 取付台+25kg装着	○	2020/02/03
	SB1571E-0S				インブルメント最低地上高 200mm時 前部ウエイト 取付台+100kg装着	○	2020/02/03
	SB1771E				インブルメント最低地上高 200mm時 前部ウエイト 取付台+25kg装着	○	2020/02/03
	SB1771E-0S				インブルメント最低地上高 200mm時 前部ウエイト 取付台+100kg装着	○	2020/02/03