

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年06月27日現在

株式会社タカキ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
コンボキャスタ	CC2030(-0S) CC2031(-0S) CC2030D(-0S) CC2031D(-0S)	株式会社クボタ	SL28 L32 SL35 SL280 SL320 SL350 SL33L SL33LV	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A	インフラット最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
コンボキャスタ	CC3530(-0S・0L) CC3531(-0S・0L) CC3530D(-0S・0L) CC3531D(-0S・0L)	株式会社クボタ	SL28 L32 SL35 SL280 SL320 SL350 SL33L SL33LV	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A	インフラット最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
コンボキャスタ	CC3530(-0S・0L) CC3531(-0S・0L) CC3530D(-0S・0L) CC3531D(-0S・0L)	株式会社クボタ	SL38 SL41 SL45 SL380 SL410 SL450	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B	インフラット最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上 段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
コンボキャスタ	CC6001D CC6002D	株式会社クボタ	SL48 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B	インフラット最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上 段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27
コンボキャスタ	CC6001D CC6002D	株式会社クボタ	SL54 SL60 SL540 SL600 SL55L	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C	インフラット最低地上高200mm時 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス 規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2022/06/27

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年02月03日現在

株式会社カキタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
コンボキャスト	CC2030D CC2030D-0S	株式会社クボタ	SL24	クボタ SL1D	インプレメント最低地上高 200mm時	○	2020/02/03
	CC3530				インプレメント最低地上高 200mm時 ※作業時前部ウエイト 取付台+75kg装着	○	2020/02/03
	CC3530D				インプレメント最低地上高 200mm時 ※作業時前部ウエイト 取付台+100kg装着	○	2020/02/03
	CC3530D-0L CC3530-0L				インプレメント最低地上高 200mm時 ※作業時前部ウエイト 取付台+125kg装着	○	2020/02/03

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。