

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ビコンジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日			
ハロー	DM3500 (※1)	株式会社クボタ	M7-131S M7-151S M7-171S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1600kg装着時 に限る	○	2022/09/15			
			M7-131P M7-151P M7-171P (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※3) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1400kg装着時 に限る	○	2022/09/15			
			M7-131H M7-151H M7-171H (※4)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※4) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1200kg装着時 に限る	○	2022/09/15			
						M7-132S M7-152S M7-172S (※5)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38	○	2022/09/15
						M7-152P M7-172P (※6)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38 ・VF540/65R28 VF650/65R38	○	2022/09/15
						M7-132P		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
						M7-132H M7-152H M7-172H (※7)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※7) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る	○	2022/09/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ビコンジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	NGM250 (※1)	株式会社クボタ	M7-131S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
					(※2) 前部ウエイト 無しまたは600kg~1400kg装着時 に限る		
			M7-131P M7-131H (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
			M7-132S M7-132P M7-132H (※4)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
					(※4) 前部ウエイト 無しまたは600kg~1800kg装着時 に限る		

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ビコンジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	NGM301 (※1)	株式会社クボタ	M7-131S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1500kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-131P (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※3) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1400kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-131H (※4)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※4) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1200kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-132S M7-132P M7-132H (※5)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る	○	2022/09/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ヒコジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	QD2500PRO (※1)	株式会社クボタ	M7-131S M7-151S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
			(※2) 前部ウエイト 600kg～1600kg装着時に限る				
			M7-171S (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
			(※3) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1600kg装着時に限る				
			M7-131P M7-131H M7-151P M7-171P (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15	
			(※4) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1200kg装着時に限る				
			M7-151H M7-171H (※5)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15	
			(※5) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1000kg装着時に限る				
M7-132S M7-152S (※6)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15			
(※6) 前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る							
M7-172S (※7)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15			
(※7) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る ・16.9R28 520/85R38							
M7-132P M7-132H M7-152P M7-152H M7-172P M7-172H	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15				

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ビコンジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	QD3000F (※1)	株式会社クボタ	M7-131S M7-151S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
					(※2) 前部ウエイト 600kg～1600kg装着時に限る		
			M7-131P M7-131H M7-151P (※3)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
					(※3) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1200kg装着時 に限る		
			M7-151H (※4)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時		
	(※4) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1000kg装着時 に限る						
M7-132S M7-152S (※5)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15			
		(※5) 前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る					
	M7-132P M7-132H M7-152P M7-152H		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15		

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ビコンジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	QD3000PRO (※1)	株式会社クボタ	M7-131S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
			(※2) 前部ウエイト 600kg～1400kg装着時に限る				
			M7-151S M7-171S (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時		
			(※3) 前部ウエイト 600kg～1200kg装着時に限る				
			M7-131P M7-151P M7-171P (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15	
(※4) 前部ウエイト 600kg～1000kg装着時に限る							
M7-131H M7-151H M7-171H (※5)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15				
(※5) 前部ウエイト 600kg～850kg装着時に限る							
M7-132S M7-132P M7-132H M7-152S M7-152P M7-152H M7-172S M7-172P M7-172H (※6)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15				
(※6) 前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る							

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ビコンジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	VC300C (※1)	株式会社クボタ	M7-131S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
			(※2) 前部ウエイト 600kg～1500kg装着時に限る				
			M7-151S M7-171S (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時		
			(※3) 前部ウエイト 600kg～1400kg装着時に限る				
			M7-131P M7-151P M7-171P M7-131H (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15	
(※4) 前部ウエイト 600kg～1000kg装着時に限る							
M7-151H M7-171H (※5)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15				
(※5) 前部ウエイト 600kg～850kg装着時に限る							
M7-132S M7-152S M7-172S M7-132P M7-152P M7-172P M7-132H M7-152H M7-172H (※6)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15			
(※6) 前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る							

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年09月01日現在

株式会社ピコンジャパン

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ハロー	DC2500 (※1)	株式会社クボタ	M860W-SE (※3)	クボタ YDP-MWS	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※3) 前部ウエイト315kg以上装 着	○	2022/09/01
			M1010W-SE (※4)	クボタ YDR-MWS	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※4) 前部ウエイト315kg以上装 着	○	2022/09/01

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年09月01日現在

株式会社ピコンジャパン

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日
ハロー	DS2500 (※1)	株式会社クボタ	M720W (※2)	クボタ YDN-MWY	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウエイト405kg以上装 着	○	2022/09/01
			M860W-SE (※3)	クボタ YDP-MWS	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※3) 前部ウエイト225kg以上装 着	○	2022/09/01
			M1010W-SE (※4)	クボタ YDR-MWS	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※4) 前部ウエイト225kg以上装 着	○	2022/09/01
			MR800 (※5) (※6)	クボタ YDP-MRB	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) 前部ウエイト135kg以上装 着 (※6) 後輪輪距1380mm以上	○	2022/09/01
			MR900 (※7) (※8)	クボタ YDP-MRB	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※7) 前部ウエイト180kg以上装 着 (※8) 後輪輪距1320mm以上	○	2022/09/01
			MR800-PC MR900-PC (※9)	クボタ YDP-MRB	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※9) 前部ウエイト270kg以上装 着	○	2022/09/01
			MR1000 (※10) (※11)	クボタ YDR-MRA	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※10) 前部ウエイト180kg以上装 着 (※11) 後輪輪距1320mm以上	○	2022/09/01

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年09月01日現在

株式会社ピコンジャパン

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ハロー	DS2500 (※1)	株式会社クボタ	MR1000-PC (※12)	クボタ YDR-MRA	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※12) 前部ウエイト270kg以上装 着	○	2022/09/01
			MR800H MR900H (※13) (※14)	クボタ YDP-MRD	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※13) 前部ウエイト180kg以上装 着 (※14) 後輪輪距1300mm以上	○	2022/09/01
			MR800H-PC MR900H-PC (※15)	クボタ YDP-MRD	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※15) 前部ウエイト315kg以上装 着	○	2022/09/01
			MR1000H (※16) (※17)	クボタ YDR-MRC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※16) 前部ウエイト180kg以上装 着 (※17) 後輪輪距1300mm以上	○	2022/09/01
			MR1050H (※18) (※19)	クボタ YDR-MRC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※18) 前部ウエイト225kg以上装 着 (※19) 後輪輪距1300mm以上	○	2022/09/01
			MR1000H-PC MR1050H-PC (※20)	クボタ YDR-MRC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※20) 前部ウエイト315kg以上装 着	○	2022/09/01
			M100GE M110GE	クボタ YDR-MGF	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/08/01

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年09月01日現在

株式会社ピコジャパン

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
ハロー	DS2500 (※1)	株式会社クボタ	M115GE M125GE M135GE (※2 1)	クボタ YDR-MGY	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2 1) 後輪輪距1470mm以上	○	2022/08/01
			M125GE-PC M135GE-PC (※2 2)	クボタ YDR-MGY	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2 2) 前部ウエイト90kg以上装 着	○	2022/08/01

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。