

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ヒコジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
サブソイラ	AT250/5H (※1)	株式会社クボタ	M7-131S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
			(※2) 前部ウエイト 600kg～1500kg装着時に限る				
			M7-151S M7-171S (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時		
			(※3) 前部ウエイト 600kg～1400kg装着時に限る				
			M7-131P M7-151P M7-171P (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15	
(※4) 前部ウエイト 600kg～1200kg装着時に限る							
M7-131H M7-151H M7-171H (※5)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15				
(※5) 前部ウエイト 600kg～1000kg装着時に限る							
M7-132S M7-152S M7-172S M7-132P M7-152P M7-172P M7-132H M7-152H M7-172H (※6)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15				
(※6) 前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る							

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ヒコジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
サブソイラ	AT300/5H (※1)	株式会社クボタ	M7-131S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
			(※2) 前部ウエイト 600kg～1400kg装着時に限る				
			M7-151S M7-171S (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時		
			(※3) 前部ウエイト 600kg～1200kg装着時に限る				
			M7-131P M7-151P M7-171P (※4)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15	
(※4) 前部ウエイト 600kg～1000kg装着時に限る							
M7-131H M7-151H M7-171H (※5)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15				
(※5) 前部ウエイト 600kg～850kg装着時に限る							
M7-132S M7-152S M7-172S M7-132P M7-152P M7-172P M7-132H M7-152H M7-172H (※6)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15				
(※6) 前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る							

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。