

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ヒコジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
プラウ	150B-3 (※1)	株式会社クボタ	M7-131S M7-151S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1500kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-131P M7-131H M7-151P (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※3) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1400kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-151H (※4)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※4) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1200kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-132S M7-152S (※5)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-132P (※6) (※7)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38 (※7) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～1800kg装着時に限る (ウエイト最低地上高225mm以下) ・16.9R28 520/85R38	○	2022/09/15
			M7-132H (※8)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※8) 前部ウエイト 600kg～1800kg装着時に限る	○	2022/09/15

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ビコンジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ブラウ	150B-3 (※1)	株式会社クボタ	M7-152P (※9) (※10)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※9) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38 ・VF540/65R28 VF650/65R38 (※10) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～1800kg装着時に限る (ウエイト最低地上高225mm以下) ・16.9R28 520/85R38	○	2022/09/15
			M7-152H (※11) (※12)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※11) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38 (※12) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～1800kg装着時に限る ・16.9R28 520/85R38		

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年09月15日現在

株式会社 ヒコンジャパン

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ブラウ	150B-4 (※1)	株式会社クボタ	M7-131S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
					(※2) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着 時に限る		
			M7-151S M7-131P M7-131H M7-151P M7-151H (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
				(※3) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1600kg装着 時に限る			
			M7-132S M7-152S (※4)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
					(※4) 前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る		
			M7-132P (※5)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
					(※5) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 850kg～2000kg装着時に限る (ウエイト最低地上高225mm以下) ・16.9R28 520/85R38		
M7-132H (※6)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15				
	(※6) 前部ウエイト 800kg～2000kg装着時に限る (ウエイト最低地上高225mm以下)						
M7-152P (※7)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15				
	(※7) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 850kg～2000kg装着時に限る (ウエイト最低地上高225mm以下) ・16.9R28 520/85R38						
M7-152H (※8)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15				
	(※8) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 800kg～2000kg装着時に限る (ウエイト最低地上高225mm以下) 16.9R28 520/85R38						

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年09月15日現在

株式会社 ヒコンジャパン

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ブラウ	150S-4 (※1)	株式会社クボタ	M7-131S M7-151S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウエイト 600kg～1800kg装着時に限る	○	2022/09/15
			M7-131P M7-151P (※3)		(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※3) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1600kg装着時に限る	○	2022/09/15
			M7-131H M7-151H (※4)		(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※4) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1500kg装着時に限る	○	2022/09/15
			M7-132S M7-152S (※5)	クボタ YDR-M7002	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※5) 前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る	○	2022/09/15
			M7-132P (※6)		(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※6) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 850kg～2000kg装着時に限る (ウエイト最低地上高225mm以下) ・16.9R28 520/85R38	○	2022/09/15
			M7-132H (※7)		(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※7) 前部ウエイト 800kg～2000kg装着時に限る (ウエイト最低地上高225mm以下)	○	2022/09/15
			M7-152P (※8)		(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※8) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 850kg～2000kg装着時に限る (ウエイト最低地上高225mm以下) ・16.9R28 520/85R38	○	2022/09/15
			M7-152H (※9)		(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※9) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 800kg～2000kg装着時に限る (ウエイト最低地上高225mm以下) ・16.9R28 520/85R38	○	2022/09/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ビコンジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日	
ブラウ	150SV-4 (※1)	株式会社クボタ	M7-131S M7-151S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15	
			(※2) 前部ウエイト 600kg～1800kg装着時に限る					
			M7-131P M7-151P (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時			(※3) 前部ウエイト 600kg～1500kg装着時に限る
			(※4) 前部ウエイト 600kg～1400kg装着時に限る					
			M7-131H (※4)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	(※5) 前部ウエイト 600kg～1200kg装着時に限る		
			M7-151H (※5)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時		(※6) 前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る	
			M7-132S M7-152S M7-132H M7-152H (※6)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時			
M7-132P (※7) (※8)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	(※7) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る ・540/65R28 650/65R38	(※8) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る (ウエイト最低地上高225mm以下) ・16.9R28 520/85R38					

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年09月15日現在

株式会社 ヒコジャパン

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ブラウ	150SV-4 (※1)	株式会社クボタ	M7-152P (※9) (※10)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※9) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る ・540/65R28 650/65R38 ・VF540/65R28 VF650/65R38 (※10) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る (ウエイト最低地上高225mm以下) ・16.9R28 520/85R38	○	2022/09/15
※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。							