

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ビコンジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	CLC250E (※1)	株式会社クボタ	M7-131S M7-151S M7-171S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウイト 無しまたは600kg～1600kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-131P M7-151P M7-171P (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※3) 前部ウイト 無しまたは600kg～1500kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-131H M7-151H M7-171H (※4)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※4) 前部ウイト 無しまたは600kg～1400kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-132S M7-152S M7-172S (※5)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) 以下のタイヤ仕様は前部ウイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38	○	2022/09/15
			M7-152P M7-172P (※6) (※7)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) 以下のタイヤ仕様は前部ウイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38 ・VF540/65R28 VF650/65R38 (※7) 以下のタイヤ仕様は前部ウイト 600kg～1800kg装着時に限る ・16.9R28 520/85R38	○	2022/09/15
			M7-132H (※8)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※8) 前部ウイト 600kg～1800kg装着時に限る	○	2022/09/15
			M7-152H (※9) (※10)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※9) 以下のタイヤ仕様は前部ウイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38 (※10) 以下のタイヤ仕様は前部ウイト 600kg～1800kg装着時に限る ・16.9R28 520/85R38	○	2022/09/15

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ビコンジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
カルチベーター	CLC250E (※1)	株式会社クボタ	M7-132P (※11)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※11) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る ・16.9R28 520/85R38	○	2022/09/15
			M7-172H (※12)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※12) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る	○	2022/09/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ビコンジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	CLC300E (※1)	株式会社クボタ	M7-131S M7-131P M7-131H M7-151S M7-151P M7-151H M7-171S M7-171P M7-171H (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1600kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-132S M7-152S M7-172S M7-132H M7-152H M7-172H	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
			M7-132P M7-152P M7-172P (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※3) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る ・16.9R28 520/85R38	○	2022/09/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ビコンジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	HSF300 (※1)	株式会社クボタ	M7-131S M7-131P M7-131H M7-151S M7-151P M7-151H M7-171S M7-171P M7-171H (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1600kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-132S M7-132H M7-152S M7-152H M7-172S M7-172P M7-172H	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
			M7-132P M7-152P (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※3) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～2000kg装着時に限る ・16.9R28 520/85R38	○	2022/09/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社ピコンジャパン

2022年09月01日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日
カルチベーター	HSF250 (※1)	株式会社クボタ	MR800 (※2) (※3)	クボタ YDP-MRB	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウエイト405kg以上装 着 (※3) 後輪輪距1320mm以上	○	2022/09/01
			MR900 (※4) (※5)	クボタ YDP-MRB	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※4) 前部ウエイト450kg以上装 着 (※5) 後輪輪距1310mm以上	○	2022/09/01
			MR800-PC MR900-PC (※6)	クボタ YDP-MRB	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) 前部ウエイト540kg装着	○	2022/09/01
			MR1000 (※7) (※8)	クボタ YDR-MRA	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※7) 前部ウエイト450kg以上装 着 (※8) 後輪輪距1310mm以上	○	2022/09/01
			MR1000-PC (※9)	クボタ YDR-MRA	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※9) 前部ウエイト540kg装着	○	2022/09/01
			MR800H MR900H (※10) (※11)	クボタ YDP-MRD	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※10) 前部ウエイト450kg以上装 着 (※11) 後輪輪距1300mm以上	○	2022/09/01

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第 8 条第 1 項第 4 号、第 8 6 条第 1 項第 4 号、第 1 6 4 条第 1 項第 4 号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社ピコンジャパン

2022年09月01日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日
カルチベーター	HSF250 (※ 1)	株式会社クボタ	MR1000H (※ 1 3) (※ 1 4)	クボタ YDR-MRC	(※ 1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※ 1 3) 前部ウエイト450kg以上装 着 (※ 1 4) 後輪輪距1300mm以上	○	2022/09/01
			MR1050H (※ 1 5) (※ 1 6)	クボタ YDR-MRC	(※ 1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※ 1 5) 前部ウエイト495kg以上装 着 (※ 1 6) 後輪輪距1300mm以上	○	2022/09/01

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。