

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ヒコジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
播種	N300-25S (※1)	株式会社クボタ	M7-131S M7-151S M7-171S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
			(※2) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1200kg装着時 に限る		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時		
			M7-131P M7-131H M7-151P M7-151H M7-171P M7-171H (※3)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
			(※3) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1000kg装着時 に限る		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時		
			(※4) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1600kg装着時 に限る		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時		
M7-132S M7-152S (※4)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15			
(※5) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1600kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38		(※5) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1600kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38					
(※6) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・16.9R28 520/85R38		(※6) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・16.9R28 520/85R38					
M7-172S (※5) (※6)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15			
(※7) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1600kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38		(※7) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1600kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38					
M7-132P M7-152H (※7) (※8)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15			
(※8) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～1600kg装着時に限る ・16.9R28 520/85R38		(※8) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～1600kg装着時に限る ・16.9R28 520/85R38					

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ビコジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
播種	N300-25S (※1)	株式会社クボタ	M7-152P M7-172P M7-172H (※9) (※10)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※9) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1600kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38 ・VF540/65R28 VF650/65R38 (※10) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～1600kg装着時に限る ・16.9R28 520/85R38	○	2022/09/15
			M7-132H (※11)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※11) 前部ウエイト 600kg～1600kg装着時に限る	○	2022/09/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ヒコンジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
播種	OPTIMA4N (※1)	株式会社クボタ	M7-131S M7-151S M7-171S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1500kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-131P M7-151P M7-171P (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※3) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1400kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-131H M7-151H M7-171H (※4)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※4) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1200kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-132S M7-132H M7-152S M7-152H M7-172P M7-172H (※5)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-172S (※6)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38	○	2022/09/15	
			M7-132P (※7) (※8)	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※7) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38 (※8) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～1800kg装着時に限る ・16.9R28 520/85R38	○	2022/09/15	

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年09月15日現在

株式会社 ビコンジャパン

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
播種	OPTIMA4N (※1)	株式会社クボタ	M7-152P (※9) (※10)	クボタ YDR-M7002	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時 (※9) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38 ・VF540/65R28 VF650/65R38 (※10) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～1800kg装着時に限る ・16.9R28 520/85R38	○	2022/09/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ヒコジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
播種	OPTIMA4TS-JP (※1)	株式会社クボタ	M7-131S M7-151S M7-171S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1500kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-131P M7-151P M7-171P (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※3) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1400kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-131H M7-151H M7-171H (※4)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※4) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1200kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-132S M7-152S M7-132P M7-132H M7-152P M7-152H M7-172P M7-172H (※5)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-172S (※6)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38	○	2022/09/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ビコンジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
播種	OPTIMA6V (※1)	株式会社クボタ	M7-131S M7-151S M7-171S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1600kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-131P M7-151P M7-171P (※3)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※3) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1500kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-131H M7-151H M7-171H (※4)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※4) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1200kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-132S M7-152S M7-172S M7-132P M7-132H M7-152P M7-152H M7-172P M7-172H	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年09月15日現在

株式会社 ビコンジャパン

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
播種	ST6B (※1)	株式会社クボタ	M7-131S M7-151S M7-171S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
			M7-131P M7-151P M7-171P (※3)		(※2) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1600kg装着時 に限る		
			M7-131H M7-151H M7-171H (※4)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時		
			M7-132S M7-152S M7-172S (※5)	クボタ YDR-M7002	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
			M7-132P		(※5) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38		
			M7-132H M7-152P M7-152H M7-172P M7-172H (※6)		(※1) インブルメント最低地上高 200mm時		
					(※6) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る	○	2022/09/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年09月01日現在

株式会社ピコンジャパン

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可 否	確認日
播種	SP4 (※1)	株式会社クボタ	MR800 MR900 (※2)	クボタ YDP-MRB	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※2) 後輪輪距1380mm以上	○	2022/09/01
			MR800-PC MR900-PC (※3)	クボタ YDP-MRB	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※3) 前部ウエイト90kg以上装 着	○	2022/09/01
			MR1000 (※4)	クボタ YDR-MRA	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※4) 後輪輪距1380mm以上	○	2022/09/01
			MR1000-PC (※5)	クボタ YDR-MRA	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※5) 前部ウエイト90kg以上装 着	○	2022/09/01
			MR800H MR900H (※6)	クボタ YDP-MRD	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※6) 後輪輪距1300mm以上	○	2022/09/01
			MR800H-PC MR900H-PC (※7)	クボタ YDP-MRD	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※7) 前部ウエイト135kg以上装 着	○	2022/09/01
			MR1000H (※8)	クボタ YDR-MRC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※8) 後輪輪距1300mm以上	○	2022/09/01
			MR1050H (※9) (※10)	クボタ YDR-MRC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※9) 前部ウエイト45kg以上装 着 (※10) 後輪輪距1300mm以上	○	2022/09/01

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年09月01日現在

株式会社ピコンジャパン

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日
播種	SP4 (※1)	株式会社クボタ	MR1000H-PC MR1050H-PC (※11)	クボタ YDR-MRC	(※1) インブルメント最低地上高 200mm時 (※11) 前部ウエイト135kg以上装 着	○	2022/09/01

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。