

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年09月15日現在

株式会社 ビコンジャパン

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
茎葉処理	FRD320 (※1) (※2)	株式会社クボタ	M7-131S M7-151S (※3)	クボタ YDR-M7001	(※1) リヤ3Pに装着時  (※2) インプレメント最低地上高 200mm時  (※3) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1600kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-131P M7-151P (※4)		(※1) リヤ3Pに装着時  (※2) インプレメント最低地上高 200mm時  (※4) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1400kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-131H M7-151H (※5)	クボタ YDR-M7002	(※1) リヤ3Pに装着時  (※2) インプレメント最低地上高 200mm時  (※5) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1200kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-132S M7-152S (※6)		(※1) リヤ3Pに装着時  (※2) インプレメント最低地上高 200mm時  (※6) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38	○	2022/09/15
			M7-132P		(※1) リヤ3Pに装着時  (※2) インプレメント最低地上高 200mm時	○	2022/09/15
			M7-132H M7-152P M7-152H (※7)		(※1) リヤ3Pに装着時  (※2) インプレメント最低地上高 200mm時  (※7) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る	○	2022/09/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社 ビコンジャパン

2022年09月15日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
茎葉処理	FRD280 (※1) (※2)	株式会社クボタ	M7-131S M7-151S (※3)	クボタ YDR-M7001	(※1) リヤ3Pに装着時  (※2) インブルメント最低地上高 200mm時  (※3) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1500kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-131P M7-131H M7-151P (※4)		(※1) リヤ3Pに装着時  (※2) インブルメント最低地上高 200mm時  (※4) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1400kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-151H (※5)		(※1) リヤ3Pに装着時  (※2) インブルメント最低地上高 200mm時  (※5) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1200kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-132S M7-132P M7-132H M7-152S M7-152P M7-152H (※6)		(※1) リヤ3Pに装着時  (※2) インブルメント最低地上高 200mm時  (※6) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る	○	2022/09/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。