

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年09月15日現在

株式会社 ビコンジャパン

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
収穫	MC180SQ (※1)	株式会社クボタ	M7-131S (※2)	クボタ YDR-M7001	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時  (※2) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1500kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-131P M7-151S M7-151P M7-171S M7-171P (※3)		(※1) インプレメント最低地上高 200mm時  (※3) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1400kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-131H M7-151H M7-171H (※4)		(※1) インプレメント最低地上高 200mm時  (※4) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1200kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-132S M7-132H M7-152S M7-152H M7-172P M7-172H (※5)	クボタ YDR-M7002	(※1) インプレメント最低地上高 200mm時  (※5) 前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る	○	2022/09/15
			M7-172S (※6)		(※1) インプレメント最低地上高 200mm時  (※6) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38	○	2022/09/15
			M7-132P (※7) (※8)		(※1) インプレメント最低地上高 200mm時  (※7) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38  (※8) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～1800kg装着時に限る ・16.9R28 520/85R38	○	2022/09/15
			M7-152P (※9) (※10)		(※1) インプレメント最低地上高 200mm時  (※9) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 無しまたは600kg～1800kg装着時 に限る ・540/65R28 650/65R38 ・VF540/65R28 VF650/65R38  (※10) 以下のタイヤ仕様は前部ウエイト 600kg～1800kg装着時に限る ・16.9R28 520/85R38	○	2022/09/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。